

A1-9

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709229160



Estetika

Dizajn	Profesionalno	Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Estetika	Classica	Boja komandi	Nerđajući čelik
Materijal	Nerđajući čelik	Broj komandi	8
Boja	Nerđajući čelik	Naziv displeja	CompactScreen
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Serijska	Opera	Vrsta stakla	Eclipse
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Classic
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Odeljak za odlaganje	Fioka

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Broj rerni	1
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709229160
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Katalitička

Programi / Funkcije glavne rerne

Podesivi recepti	10	Automatski programi	50
------------------	----	---------------------	----

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	280 °C

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	6	Vrsta 6. zone	Gas - brzi
Položaj 1. zone	Napred levo	Snaga 1. zone	4.20 kW
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 2. zone	3.00 kW
Položaj 3. zone	Napred u sredini	Snaga 3. zone	1.00 kW
Položaj 4. zone	Pozadi u sredini	Snaga 4. zone	1.80 kW
Položaj 5. zone	Napred desno	Snaga 5. zone	1.80 kW
Položaj 6. zone	Pozadi desno	Snaga 6. zone	3.00 kW
Vrsta 1. zone	Gas - 2UR (dvostruki)	Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Vrsta 2. zone	Gas - brzi	Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Vrsta 3. zone	Gas - AUX	Automatsko elektronsko paljenje	Da
Vrsta 4. zone	Gas - polubrzi	Sigurnosni ventili za gas	Da
Vrsta 5. zone	Gas - polubrzi		

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	115 l	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Bruto zapremina, 1. komora	129 l	Ukupan broj stakala na vratima	3
Materijal komore	Ever Clean emajl	Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Broj polica	5	Sigurnosni termostati	Da
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj svetala	2	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Vrsta grila	Električni
Snaga osvetljenja	40 W	Grill grejač	1700 W
Broj ventilatora	3	Veliki gril - snaga	2900 W
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop	Snaga donjeg grejača	1700 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Gornji grejač - snaga	1200 W
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da	Kružni grejač - snaga	1500 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Soft Close sistem	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da	Regulacija temperature	Elektronski

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A+	Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.02 MJ
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	4.68 MJ	Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.84 kWh
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	1.30 kWh		

Električni priključak

Snaga električnog priključka	3200 W	Frekvencija	50/60 Hz
Struja	14 A	Utikač	Nema
Napon	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	120 cm
		Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	14500 W
Vrsta gasa	G20 prirodni gas

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Snaga u stanju pripravnosti	0.5 W
--------------------------------	---------------	-----------------------------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm	Bruto težina (kg)	107,6 kg
Širina (mm)	900 mm	Neto težina (kg)	94,3 kg
Visina proizvoda (mm)	900 mm	Širina pakovanja	960 mm
Dubina (mm)	600 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	1070x960x680 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	1070 mm
		Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za vok od livenog gvožđa	1	Plitica dubine 20 mm	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1	Duboka plitica 40 mm	1
Rešetka grila	1	Katalitički paneli	3
		Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas	G30 LPG tečni gas
----------------------------------	--------------------------

