

A4-81

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709256807



Estetika

Dizajn	Profesionalno	Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Estetika	Classica	Boja komandi	Nerđajući čelik
Materijal	Nerđajući čelik	Broj komandi	12
Boja	Nerđajući čelik	Naziv displeja	DigiScreen
Završna obrada	Satenirano	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Serijsa	Opera	Vrsta stakla	Eclipse
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Classic
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Odeljak za odlaganje	Fioka

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	120x60 cm	Vrsta druge rerne	Sa ventilatorom
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709256807
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Katalitička
Broj rerni	2		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	250 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora 2	6	Funkcije čišćenja šupljine 2	Katalitičko
----------------------------	---	------------------------------	-------------

Opcije pomoćne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	300 °C

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	6	Vrsta 6. zone	Gas - polubrzi
Položaj 1. zone	Napred levo	Tip 7. zone	Gas - UR
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Tip 8. zone	BBQ
Položaj 3. zone	Napred u sredini	Snaga 1. zone	4.20 kW
Položaj 4. zone	Pozadi u sredini	Snaga 2. zone	1.80 kW
Položaj 5. zone	Napred desno	Snaga 3. zone	1.00 kW
Položaj 6. zone	Pozadi desno	Snaga 4. zone	3.00 kW
Položaj 7. zone	Pozadi levo	Snaga 5. zone	1.00 kW
Položaj 8. zone	Desno	Snaga 6. zone	1.90 kW
Vrsta 1. zone	Gas - 2UR (dvostruki)	Snaga 7. zone	4.00 kW
Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi	Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Vrsta 3. zone	Gas - AUX	Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Vrsta 4. zone	Gas - brzi	Automatsko elektronsko paljenje	Da
Vrsta 5. zone	Gas - AUX	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	61 l	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Bruto zapremina, 1. komora	70 l	Ukupan broj stakala na vratima	3
Materijal komore	Ever Clean emajl	Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Broj polica	4	Sigurnosni termostati	Da
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj svetala	1	Vrsta grila	Električni
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Nagibni gril	Da
Snaga osvetljenja	40 W	Grill grejač	1700 W
Broj ventilatora	1	Veliki gril - snaga	2700 W
Podešavanje vremena kuvanja	Sa minutažom + kraj kuvanja	Snaga donjeg grejača	1200 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Gornji grejač - snaga	1000 W
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da	Kružni grejač - snaga	2000 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	55 l	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj polica	4	Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sigurnosni termostat	Da
Broj svetala	1	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Vrsta grila	Električni
Snaga osvetljenja	40 W	Nagibni gril	Da
Podešavanje vremena kuvanja	Minutni tajmer	Grill grejač - snaga	1700 W
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da	Veliki gril - snaga	2700 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Donji grejač - snaga	1100 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Gornji grejač - snaga	1000 W
		Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A	Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.42 MJ
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.74 MJ	Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.95 kWh
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.76 kWh		

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A	konvencionalnom režimu, komora 2	0.95 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	3.42 MJ	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom, komora 2	2.99 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u		Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.83 kWh

Električni priključak

Snaga električnog priključka	7500 W	Frekvencija	50/60 Hz
Struja	33 A	Utikač	Nema
Napon	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Napon 2 (V)	380-415 V	Električni kabl	Instalirano - dvofazno i trofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	12700 W	Vrsta gasa	G20 prirodni gas
-----------------------------	----------------	------------	-------------------------

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.9 W		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x1200x600 mm	Bruto težina (kg)	165,9 kg
Širina (mm)	1200 mm	Neto težina (kg)	139 kg
Visina proizvoda (mm)	900 mm	Širina pakovanja	1270 mm
Dubina (mm)	600 mm	Dubina pakovanja	725 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	1060x1270x725 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	1060 mm
		Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za vok	1	Duboka plitica 40 mm	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1	Katalitički paneli	3
Rešetka grila	1	Teleskopske šine, potpuno izvlačenje	1
Plitica dubine 20 mm	1	Dodaci za picu	Vatrostalni kamen + poklopac + lopata

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1	Duboka plitica 40 mm	1
Rešetka grila	1	Katalitički paneli	3

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas	G30 LPG tečni gas
----------------------------------	--------------------------

