

C7GPX9

Šporet

EAN: 8017709272616



Estetika

Dizajn	Kvadratni dizajn	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Classica	Broj komandi	7
Materijal	Nerđajući čelik	Naziv displeja	DigiScreen
Boja	Nerđajući čelik	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Završna obrada	Satenirano	Vrsta stakla	Eclipse
Serija	Sinfonia	Ručka	Smeg Classic
Zadnji podignuti rub	Da	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Odeljak za odlaganje	Vrata
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Boja nožica	Srebrna
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande		

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Broj rerni	1
Veličina šporeta	70x60 cm	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709272616
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Pirolitički

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	280 °C

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Položaj 2. zone	Pozadi levo
Položaj 1. zone	Napred levo	Položaj 3. zone	Centralno
		Položaj 4. zone	Pozadi desno

Položaj 5. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Gas - AUX
Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi
Vrsta 3. zone	Gas - UR
Vrsta 4. zone	Gas - polubrzi
Vrsta 5. zone	Gas - AUX
Snaga 1. zone	1.00 kW
Snaga 2. zone	1.80 kW

Snaga 3. zone	4.20 kW
Snaga 4. zone	1.80 kW
Snaga 5. zone	1.00 kW
Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Automatsko elektronsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	70 l
Bruto zapremina, 1. komora	79 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	5
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	1
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	4
Broj termorefleksnih stakala na vratima	3
Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Snaga donjeg grejača	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Kružni grejač - snaga	2000 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.92 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.09 kWh

Električni priključak

Snaga električnog priključka	3000 W
Struja	13 A
Napon	220-240 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema
Dužina kabla za napajanje	115 cm
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W) **9600 W**

Vrsta gasa **G20 prirodni gas**

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **1 min**

Prikaz informacija u pripravnosti **Da**

Snaga u stanju pripravnosti **0.8 W**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm) **900x700x600 mm**

Bruto težina (kg) **70,2 kg**

Neto težina (kg) **62,4 kg**

Širina (mm) **700 mm**

Širina pakovanja **760 mm**

Visina proizvoda (mm) **900 mm**

Dubina pakovanja **670 mm**

Dubina (mm) **600 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **860 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **860x760x670 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za vok **1**

Rešetka grila **1**

Nosač za moka kafu **1**

Duboka plitica 40 mm **1**

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom **2**

Teleskopske šine, delimično izvlačenje **1**

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas **G30 LPG tečni gas**

