

C92GMX2

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709321277



Estetika

Dizajn	Kvadratni dizajn	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Classica	Broj komandi	8
Materijal	Nerđajući čelik	Naziv displeja	DigiScreen
Boja	Nerđajući čelik	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Završna obrada	Satenirano	Vrsta stakla	Eclipse
Serija	Sinfonia	Ručka	Smeg Classic
Zadnji podignuti rub	Da	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Odeljak za odlaganje	Vrata
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Boja nožica	Srebrna
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande		

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta druge rerne	Statički
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709321277
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Broj rerni	2		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	40 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora	4
	2

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **245 °C**

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	5
Položaj 1. zone	Centar-levo
Položaj 2. zone	Pozadi u sredini
Položaj 3. zone	Napred u sredini
Položaj 4. zone	Pozadi desno
Položaj 5. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Gas - 2UR (dvostruki)
Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi
Vrsta 3. zone	Gas - AUX
Vrsta 4. zone	Gas - brzi

Vrsta 5. zone	Gas - polubrzi
Snaga 1. zone	4.20 kW
Snaga 2. zone	1.80 kW
Snaga 3. zone	1.00 kW
Snaga 4. zone	2.90 kW
Snaga 5. zone	1.80 kW
Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Automatsko elektronsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	70 l
Bruto zapremina, 1. komora	79 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	5
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	1
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da
Vrata koja se mogu skinuti	Da

Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Snaga donjeg grejača	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Kružni grejač - snaga	2000 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	35 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	4
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Sijalica sa užarenim vlaknom

Snaga osvetljenja	25 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da

Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Sigurnosni termostati	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni

Vrsta grila	Električni
Grill grejač - snaga	1300 W
Veliki gril - snaga	1900 W
Donji grejač - snaga	700 W
Gornji grejač - snaga	600 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.56 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.99 kWh

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	2.66 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu, komora 2	0.74 kWh
--	-----------------

Električni priključak

Snaga električnog priključka	5200 W
Struja	23 A
Napon	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V
Frekvencija	50/60 Hz

Utikač	Nema
Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Dužina kabla za napajanje	120 cm
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	11600 W
Vrsta gasa	G20 prirodni gas

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min
Snaga u stanju pripravnosti	0.9 W

Prikaz informacija u pripravnosti	Da
-----------------------------------	-----------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm
Širina (mm)	900 mm

Visina proizvoda (mm)	900 mm
Dubina (mm)	600 mm

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	860x960x670 mm
Bruto težina (kg)	89,4 kg
Neto težina (kg)	79,5 kg
Širina pakovanja	960 mm

Dubina pakovanja	670 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	860 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za vok	1
Nosač za moka kafu	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	2
Rešetka grila	1

Duboka plitica 40 mm	1
Katalitički paneli	3
Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Široka plitica za pečenje	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1

Rešetka grila	1
---------------	----------

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas	G30 LPG tečni gas
----------------------------------	--------------------------

Tehnički crtež

