

CPF120IGMPWH

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709286071



Estetika

Dizajn	Ugradnja u ravni	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Portofino
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Portofino	Broj komandi	11
Materijal	Emajlirano	Naziv displeja	DigiScreen
Boja	Bela	Vrata	Sa okvirom
Zadnji podignuti rub	Da	Vrsta stakla	Crna
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Ručka	Smeg Portofino
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Boja ručke	Bela
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande	Odeljak za odlaganje	Fioka
		Klizni odeljak	Da
		Sokla	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	120x60 cm	Vrsta druge rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	Tehnologija pare	Direktna para
Vrsta ploče za kuvanje	Mešovito	EAN kod	8017709286071
Vrsta energije ploče za kuvanje	Mešovito	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Broj rerni	2	Sistem čišćenja	Pirolitički

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	280 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora	8
	2

Opcije pomoćne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Opcije ploče za kuvanje

Režim ograničene potrošnje energije	Da	Režim ograničene potrošnje energije u W	2800, 3700 W
		Multizone opcija	Da

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	6	Snaga 2. zone	1.80 kW
Broj fleksibilnih zona	1	Snaga 3. zone	3.00 kW
Položaj 1. zone	Centar-levo	Snaga 4. zone	2.10 kW
Položaj 2. zone	Napred u sredini	Snaga 5. zone	1.60 kW
Položaj 3. zone	Pozadi u sredini	Snaga 6. zone	1.40 kW
Položaj 4. zone	Napred desno	Booster snaga 4. zone	2.30 kW
Položaj 5. zone	Pozadi desno	Booster snaga 5. zone	1.85 kW
Položaj 6. zone	Centralno	Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Vrsta 1. zone	Gas - 2UR (dvostruki)	Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi	Automatsko elektronsko paljenje	Da
Vrsta 3. zone	Gas - brzi	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Vrsta 4. zone	Indukcija - multizona	Automatska detekcija posude	Da
Vrsta 5. zone	Indukcija - multizona	Indikacija minimalnog prečnika posude	Da
Vrsta 6. zone	Grejni element - Teppanyaki ploča	Indikator izabrane zone	Da
Dimenzije 4. zone	21.1x19.1 cm	Indikator zaostale toplote	Da
Dimenzije 5. zone	21.0x19.0 cm		
Snaga 1. zone	4.20 kW		

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	70 l	Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop
Bruto zapremina, 1. komora	79 l	Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Materijal komore	Ever Clean emajl	Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da
Broj polica	5	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Vrsta polica	Metalne rešetke	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Broj svetala	2	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Ukupan broj stakala na vratima	4
Snaga osvetljenja	40 W		
Broj ventilatora	1		

Broj termorefleksnih stakala na vratima	3
Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Sigurnosni termost	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da

Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Snaga donjeg grejača	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Kružni grejač - snaga	2000 W
Soft Close sistem	Da
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	63 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	5
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	2
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Sigurnosni termost	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Vrsta grila	Električni
Nagibni gril	Da
Grill grejač - snaga	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Donji grejač - snaga	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Soft Close sistem	Da
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A+
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.45 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.68 kWh

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.92 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.09 kWh
Potrošnja energije zona 4	180 Wh/kg
Potrošnja energije zona 5	178 Wh/kg

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	4.18 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu, komora 2	1.16 kWh
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom, komora 2	2.77 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom **0.77 kWh**

Električni priključak

Snaga električnog priključka	10900 W	Frekvencija	50/60 Hz
Struja	32 A	Utikač	Nema
Napon	220-240 V	Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Napon 2 (V)	380-415 V	Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	9000 W
Vrsta gasa	G20 prirodni gas

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	2 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	2.2 W		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x1200x600 mm	Bruto težina (kg)	190 kg
Širina (mm)	1200 mm	Neto težina (kg)	156,8 kg
Visina proizvoda (mm)	900 mm	Širina pakovanja	1280 mm
Dubina (mm)	600 mm	Dubina pakovanja	735 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	1060x1280x735 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	1060 mm
		Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Sonda za meso	1	Plitica dubine 20 mm	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1	Duboka plitica 40 mm	1
Rešetka grila	1	Teleskopske šine, potpuno izvlačenje	1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1	Plitica dubine 20 mm	1
Rešetka grila	1	Duboka plitica 40 mm	1
		Teleskopske šine, potpuno izvlačenje	1

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice **G30 LPG tečni gas**
za gas

Tehnički crtež

