

CX113GMBL

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709348212



Estetika

Dizajn	Standardno	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Classica	Broj komandi	8
Materijal	Emajlirano	Naziv displeja	DigiScreen
Boja	Crna	Vrata	Sa okvirom
Završna obrada	Sjajna crna	Vrsta stakla	Crna
Seriya	Concerto	Ručka	Smeg Classic
Boja ploče za kuvanje	Crni emajl	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Boja nožica	nema
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande	Sokla	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	110x60 cm	Vrsta druge rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709348212
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Ever Clean emajl
Broj rerni	3		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	245 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora
2

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **245 °C**

Programi / Funkcije treće rerne

Broj funkcija treće rerne **1**

Opcije treće rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **260 °C**

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje **6**

Položaj 1. zone **Levo**

Položaj 2. zone **Pozadi levo**

Položaj 3. zone **Napred levo**

Položaj 4. zone **Pozadi desno**

Položaj 5. zone **Napred desno**

Položaj 6. zone **Desno**

Vrsta 1. zone **Gas - 2UR (dvostruki)**

Vrsta 2. zone **Gas - brzi**

Vrsta 3. zone **Gas - AUX**

Vrsta 4. zone **Gas - polubrzi**

Vrsta 5. zone **Gas - polubrzi**

Vrsta 6. zone **Gas - brzi**

Snaga 1. zone **4.20 kW**

Snaga 2. zone **3.00 kW**

Snaga 3. zone **1.00 kW**

Snaga 4. zone **1.80 kW**

Snaga 5. zone **1.80 kW**

Snaga 6. zone **3.00 kW**

Vrsta gasnih gorionika **Standardno**

Poklopci gorionika **Mat crni emajl**

Automatsko elektronsko paljenje **Da**

Sigurnosni ventili za gas **Da**

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore **61 l**

Bruto zapremina, 1. komora **70 l**

Materijal komore **Ever Clean emajl**

Broj polica **4**

Vrsta polica **Metalne rešetke**

Broj svetala **1**

Vrsta osvetljenja **Halogeno**

Snaga osvetljenja **40 W**

Broj ventilatora **1**

Podešavanje vremena kuvanja **Start i Stop**

Otvaranje vrata **Bočno otvaranje**

Vrata koja se mogu skinuti **Da**

Unutrašnja vrata od punog stakla **Da**

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti **Da**

Ukupan broj stakala na vratima **3**

Broj termorefleksnih stakala na vratima **1**

Sigurnosni termostati **Da**

Sistem hlađenja **Tangencijalni**

Kružni grejač - snaga **2000 W**

Regulacija temperature **Elektromehanički**

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore **61 l**

Materijal komore **Ever Clean emajl**

Broj polica **4**

Vrsta polica **Metalne rešetke**

Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	1
Otvaranje vrata	Bočno otvaranje
Vrata koja se mogu skinuti	Da

Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Ukupan broj stakala na vratima	2
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike treće rerne

Neto zapremina, 3. komora	35 l
Bruto zapremina, 3. komora	41 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	2
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Vrata koja se mogu skinuti	Da

Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Nagibni gril	Da
Veliki gril - snaga	2700 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.77 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.77 kWh

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.42 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.95 kWh

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	3.42 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u	

konvencionalnom režimu, komora 2	0.95 kWh
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom, komora 2	3.06 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.85 kWh

Električni priključak

Snaga električnog priključka	8400 W	Frekvencija	50/60 Hz
Struja	37 A	Utikač	Nema
Napon	220-240 V	Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Napon 2 (V)	380-415 V	Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	14500 W
Vrsta gasa	G20 prirodni gas

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.5 W		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x1100x600 mm	Bruto težina (kg)	134,3 kg
Širina (mm)	1100 mm	Neto težina (kg)	115,8 kg
Visina proizvoda (mm)	900 mm	Širina pakovanja	1142 mm
Dubina (mm)	600 mm	Dubina pakovanja	682 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	1030x1142x682 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	1030 mm
		Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1	Plitica dubine 20 mm	1
Rešetka grila	1	Duboka plitica 40 mm	1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1	Rešetka grila	1
		Duboka plitica 40 mm	1

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas	G30 LPG tečni gas
----------------------------------	--------------------------

