

CX60GMX

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709345938



Estetika

Dizajn	Standardno
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik
Estetika	Classica
Materijal	Nerđajući čelik
Boja	Nerđajući čelik
Završna obrada	Satenirano
Seriya	Concerto
Zadnji podignuti rub	Da
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik
Vrsta nosača posuda	Mat crna emajlirana ravna

Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande
Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Boja komandi	Nerđajući čelik
Broj komandi	7
Vrata	Potpuno staklo
Vrsta stakla	Crna
Ručka	Smeg Classic
Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Boja nožica	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet
Veličina šporeta	60x60 cm
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)
Vrsta ploče za kuvanje	Gas
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas

Broj rerni	1
Vrsta glavne rerne	Sa ventilatorom
EAN kod	8017709345938
Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Sistem čišćenja	Vapor Clean

Opcije glavne rerne

Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da
-------------------------------	----

Minimalna temperatura	50 °C
Maksimalna temperatura	260 °C

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	4
Položaj 1. zone	Napred levo
Položaj 2. zone	Pozadi levo

Položaj 3. zone	Pozadi desno
Položaj 4. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Gas - brzi
Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi

Vrsta 3. zone	Gas - polubrzy
Vrsta 4. zone	Gas - AUX
Snaga 1. zone	3.00 kW
Snaga 2. zone	1.80 kW
Snaga 3. zone	1.80 kW

Snaga 4. zone	1.00 kW
Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Automatsko elektronsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	70 l
Bruto zapremina, 1. komora	79 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	5
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	1
Podešavanje vremena kuvanja	Sa minutažom + kraj kuvanja
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Vrata koja se mogu skinuti	Da

Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Snaga donjeg grejača	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.56 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.99 kWh

Električni priključak

Snaga električnog priključka	3000 W
Struja	13 A
Napon	220-240 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema
Dužina kabla za napajanje	115 cm
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	7650 W
Vrsta gasa	G20 prirodni gas

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja
isključenja

0 min

Snaga u isključenom
stanju

0.0 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda
VxŠxD (mm)

900x600x600 mm

Bruto težina (kg)

53,3 kg

Neto težina (kg)

46,3 kg

Širina (mm)

600 mm

Širina pakovanja

670 mm

Visina proizvoda (mm)

900 mm

Dubina pakovanja

675 mm

Dubina (mm)

600 mm

Visina upakovanog
proizvoda (mm)

860 mm

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm)

860x670x675 mm

Vrsta pakovanja

Karton + oslonci

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i
bočnim graničnikom

1

Duboka plitica 40 mm

1

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice
za gas

G30 LPG tečni gas

Tehnički crtež

