

CX68MF8-2

Šporet

EAN: 8017709190194



Estetika

Dizajn	Standardno	Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Estetika	Classica	Boja komandi	Nerđajući čelik
Materijal	Nerđajući čelik	Broj komandi	7
Boja	Nerđajući čelik	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada	Satenirano	Vrsta stakla	Stopsol
Serija	Concerto	Ručka	Smeg Classic
Zadnji podignuti rub	Da	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja nožica	Srebrna
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe		

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Broj rerni	1
Veličina šporeta	60x60 cm	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709190194
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Vapor Clean

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Položaj 4. zone	Napred desno
Položaj 1. zone	Napred levo	Vrsta 1. zone	Gas - UR
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Vrsta 3. zone	Gas - polubrzi

Vrsta 4. zone	Gas - AUX
Snaga 1. zone	3.50 kW
Snaga 2. zone	1.75 kW
Snaga 3. zone	1.75 kW
Snaga 4. zone	1.00 kW

Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Automatsko elektronsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	70 l
Bruto zapremina, 1. komora	79 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	5
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	1
Podešavanje vremena kuvanja	Stop
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Snaga donjeg grejača	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Kružni grejač - snaga	2000 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.56 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.99 kWh

Električni priključak

Snaga električnog priključka	3000 W
Struja	13 A
Napon	220-240 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema
Dužina kabla za napajanje	115 cm
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	8150 W
Vrsta gasa	G20 prirodni gas

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja
isključenja

0 min

Snaga u isključenom
stanju

0.0 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda
VxŠxD (mm)

850x600x600 mm

Bruto težina (kg)

54,8 kg

Neto težina (kg)

47,7 kg

Širina (mm)

600 mm

Širina pakovanja

670 mm

Visina proizvoda (mm)

850 mm

Dubina pakovanja

675 mm

Dubina (mm)

600 mm

Visina upakovanog
proizvoda (mm)

900 mm

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm)

900x670x675 mm

Vrsta pakovanja

Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za moka kafu

1

Duboka plitica 40 mm

1

Rešetka sa zadnjim i
bočnim graničnikom

1

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice
za gas

G30 LPG tečni gas

Tehnički crtež

