

CX93GMBL

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709334536



Estetika

Dizajn	Standardno	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Classica	Broj komandi	8
Materijal	Emajlirano	Naziv displeja	DigiScreen
Boja	Crna	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada	Sjajna crna	Vrsta stakla	Crna
Serija	Concerto	Ručka	Smeg Classic
Boja ploče za kuvanje	Crni emajl	Boja ručke	Polirani nerđajući čelik
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Boja nožica	Crna
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande		

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta druge rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709334536
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Ever Clean emajl
Broj rerni	3		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	245 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora
2

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **245 °C**

Programi / Funkcije treće rerne

Broj funkcija treće rerne **1**

Opcije treće rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **260 °C**

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje **5**

Vrsta 5. zone **Gas - AUX**

Položaj 1. zone **Napred levo**

Snaga 1. zone **2.90 kW**

Položaj 2. zone **Pozadi levo**

Snaga 2. zone **1.80 kW**

Položaj 3. zone **Centralno**

Snaga 3. zone **4.00 kW**

Položaj 4. zone **Pozadi desno**

Snaga 4. zone **1.80 kW**

Položaj 5. zone **Napred desno**

Snaga 5. zone **1.00 kW**

Vrsta 1. zone **Gas - brzi**

Vrsta gasnih gorionika **Standardno**

Vrsta 2. zone **Gas - polubrzi**

Poklopci gorionika **Mat crni emajl**

Vrsta 3. zone **Gas - UR**

Automatsko elektronsko paljenje **Da**

Vrsta 4. zone **Gas - polubrzi**

Sigurnosni ventili za gas **Da**

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore **61 l**

Vrata koja se mogu skinuti **Da**

Bruto zapremina, 1. komora **70 l**

Unutrašnja vrata od punog stakla **Da**

Materijal komore **Ever Clean emajl**

Broj polica **4**

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti **Da**

Vrsta polica **Metalne rešetke**

Broj svetala **1**

Ukupan broj stakala na vratima **3**

Vrsta osvetljenja **Halogeno**

Snaga osvetljenja **40 W**

Broj termorefleksnih stakala na vratima **1**

Broj ventilatora **1**

Sigurnosni termostati **Da**

Podešavanje vremena kuvanja **Start i Stop**

Sistem hlađenja **Tangencijalni**

Otvaranje vrata **Bočno otvaranje**

Kružni grejač - snaga **2000 W**

Regulacija temperature **Elektromehanički**

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore **62 l**

Broj ventilatora **1**

Materijal komore **Ever Clean emajl**

Otvaranje vrata **Bočno otvaranje**

Broj polica **9**

Vrata koja se mogu skinuti **Da**

Vrsta polica **Metalne rešetke**

Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Ukupan broj stakala na vratima	2

Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike treće rerne

Neto zapremina, 3. komora	35 l
Bruto zapremina, 3. komora	41 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	2
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Nagibni gril	Da
Veliki gril - snaga	2700 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekcijskom ventilatoru	2.99 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvekcijskom ventilatoru	0.83 kWh
---	-----------------

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	B
Potrošnja energije u konvekcijskom ventilatoru, komora 2	3.71 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvekcijskom ventilatoru	1.03 kWh
---	-----------------

Električni priključak

Snaga električnog priključka	7600 W
Struja	33 A
Napon	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema
Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	11400 W
Vrsta gasa	G20 prirodni gas

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	1.2 W		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm	Bruto težina (kg)	97,3 kg
Širina (mm)	900 mm	Neto težina (kg)	86 kg
Visina proizvoda (mm)	900 mm	Širina pakovanja	960 mm
Dubina (mm)	600 mm	Dubina pakovanja	670 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	1015x960x670 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	1015 mm
		Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1
Duboka plitica 40 mm	1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Rešetka za rernu sa zadnjim graničnikom	3
---	----------

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas	G30 LPG tečni gas
----------------------------------	--------------------------

