

CX93IMBL

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709340636



Estetika

Dizajn	Standardno	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Classica	Broj komandi	8
Materijal	Emajlirano	Naziv displeja	DigiScreen
Boja	Crna	Vrata	Sa okvirom
Završna obrada	Sjajna crna	Vrsta stakla	Crna
Serija	Concerto	Ručka	Smeg Classic
Boja ploče za kuvanje	Crni emajl	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Hibridno: Dugmad + Dodir	Boja nožica	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta druge rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni	EAN kod	8017709340636
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni	Sistem čišćenja	Ever Clean emajl
Broj rerni	3		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	245 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora 2	1
----------------------------	---

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura	50 °C	Maksimalna temperatura	245 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Programi / Funkcije treće rerne

Broj funkcija treće rerne	1
Opcije	

Bridge opcija	Da
---------------	-----------

Opcije treće rerne

Minimalna temperatura	50 °C	Maksimalna temperatura	260 °C
-----------------------	--------------	------------------------	---------------

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Indukcija - Zona za održavanje toplote	
Broj fleksibilnih zona	2	Dimenzije 1. zone	- Ø 18.0 cm
Položaj 1. zone	Napred levo	Dimenzije 2. zone	- Ø 18.0 cm
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Dimenzije 3. zone	- Ø 18.0 cm
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Dimenzije 4. zone	- Ø 18.0 cm
Položaj 4. zone	Napred desno	Snaga 1. zone	1.50 kW
Položaj 5. zone	Desno	Snaga 2. zone	1.50 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - jednostruka	Snaga 3. zone	1.50 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - jednostruka	Snaga 4. zone	1.50 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 1. zone	2.00 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 2. zone	2.00 kW
Vrsta 5. zone		Booster snaga 3. zone	2.00 kW
		Booster snaga 4. zone	2.00 kW

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	61 l	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Bruto zapremina, 1. komora	70 l	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Broj polica	4	Ukupan broj stakala na vratima	3
Vrsta polica	Metalne rešetke	Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Broj svetala	1	Sigurnosni termostati	Da
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Snaga osvetljenja	40 W	Kružni grejač - snaga	2000 W
Broj ventilatora	1	Regulacija temperature	Elektromehanički
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop		
Otvaranje vrata	Bočno otvaranje		

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	62 l	Materijal komore	Ever Clean emajl
		Broj polica	9

Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj ventilatora	1
Otvaranje vrata	Bočno otvaranje
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da

Ukupan broj stakala na vratima	2
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike treće rerne

Neto zapremina, 3. komora	35 l
Bruto zapremina, 3. komora	41 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	2
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Nagibni gril	Da
Veliki gril - snaga	2700 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.99 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.83 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	4.07 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.13 kWh
Potrošnja energije ploče za kuvanje	186 Wh/kg
Potrošnja energije zona 1	185 Wh/kg
Potrošnja energije zona 2	185 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	185 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	189 Wh/kg

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	B
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom, komora 2	3.71 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	1.03 kWh
--	-----------------

Električni priključak

Snaga električnog priključka	15200 W
Struja	41 A
Napon	220-240 V

Napon 2 (V)	380-415 V
Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema

Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
----------------------------	----------------------------

Dužina kabla za napajanje	150 cm
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	1.2 W		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm	Bruto težina (kg)	97,4 kg
Širina (mm)	900 mm	Neto težina (kg)	86,4 kg
Visina proizvoda (mm)	900 mm	Širina pakovanja	960 mm
Dubina (mm)	600 mm	Dubina pakovanja	670 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	1015x960x670 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	1015 mm
		Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1
Duboka plitica 40 mm	1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Rešetka za rernu sa zadnjim graničnikom	3
---	----------

