

DNP83SLIN

Sušilica

EAN: 8017709328252



Estetika

Boja	Bela	Boja dugmeta za upravljanje	Crna/Hrom
Boja prednjeg panela	Bela	Boja vrata	Crna sa hromiranim prstenom
Vrsta displeja	LCD	Boja ručke vrata	Crna
Boja LED/displeja	Bela		
Boja tastera funkcija	Crna		

Tip

Porodica proizvoda	Mašina za sušenje veša	Kondenzaciona sa toplotnom pumpom	
Komercijalna širina	60 cm	Vrsta punjenja	Čeono
Ugradnja	Samostojeći	EAN kod	8017709328252
Sistem sušenja		Komercijalna dubina	Standardno (54 cm)

Tehničke karakteristike

Tip motora	Brushless/Inverter	Maksimalan ugao otvaranja vrata	155 °
Rad	Elektronska kontrola	Šarke vrata	Desno
Senzor vlažnosti	Da	Vrata sa promenljivim smerom otvaranja	Da
Izbor vremenskog sušenja	Od 10 do 160 min	Zaštita od dece (blokada podešenog programa)	Da
Faza hlađenja	Da	Položaj kondenzatora vode	Na vrhu
Faza protiv peglanja	Da	Tip rashladnog gasa	R290
Unutrašnje osvetljenje	Da	Sistem toplotne pumpe	Da
Filter kondenzatora	Da	Crevo za odvod vode iz kondenzatora	Da
Filter za vlakna	Da	Kolonska instalacija sa kompatibilnom mašinom za pranje veša	Sa kompletom za slaganje, dostupnim kao opcioni pribor
Materijal bubnja	Nerđajući čelik		
Zapremina bubnja	110 l		
Providna vrata	Da		
Veličina vrata	40 cm		

Programi

Komande	Elektronika	Broj programa	15
---------	-------------	---------------	----

Displej	Nivo sušenja, Trajanje programa, Vremensko sušenje, Odloženi start, Indikator preostalog vremena	Indikator toka programa	Da
		Indikator kraja ciklusa	Da
		Indikator čišćenja filtera	Da
		Indikator pune posude kondenzata	Da
Opcija odloženog starta	Do 24 sata	Programi	Pamuk ECO, Brzo, Higijensko sušenje, Higijensko osvežavanje, Osvežavanje parom, Pamuk, Sintetika, Tiho, Košulje, Farmerke, Mešano, Programi sa tajmerom, Vuna, Jorgan
Opcija nivoa sušenja	Da		
Opcija vremenski programi	Da		
Opcija tipa sušenja	Da		
Opcija osetljivo/smanjenje temperature	Da		
Opcija isključivanja zvučnog signala	Da		

Performanse / Energetska nalepnica - Reg 2023

Trajanje standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju	174 min	Efikasnost kondenzacije	91 %
Kapacitet punjenja (pamuk)	8 kg	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	56.5
Nivo buke standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju	63 dB(A) re 1 pW	Klasa emisije buke u vazduhu	B
Trajanje standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju	108 min	Energetska klasa	C
		Ponderisana potrošnja energije u kWh po ciklusu sušenja	0.96
		Klasa efikasnosti kondenzacije	B

Električni priključak

Priključna snaga	800 W	Frekvencija (Hz)	50 Hz
Struja	10 A	Utikač	(F;E) Schuko
Napon (V)	230-240 V	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Logističke informacije

Širina (mm)	598 mm	Širina pakovanja	650 mm
Dubina (mm)	607 mm	Dubina pakovanja	630 mm
Visina proizvoda (mm)	846 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	885 mm
Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	846x598x607	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	885x650x630
Neto težina (kg)	45 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	46 kg		

Tehnički crtež

