

HOB182DG

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709331856



Estetika

Estetika	Linea	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Neptun siva	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	LED boje	Bela
Vrsta stakla	Keramika	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Nosači posuda	Liveno gvožđe
Vrsta podešavanja komandi	EVO Slider	Boja sitoštampe	Siva

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj indukcionih zona za kuvanje	4	Broj fleksibilnih zona	2
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
		Nivoi snage	9

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	80 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija sa integrisanim aspiratorom	Elektronska kontrola	Da
Odsisavanje	Odsisavanje	EAN kod	8017709331856

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Detekcija posude	Da, min. 9 cm
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
		Indikator zaostale toplote	Da
		Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	482-483x765-766 mm	Režim ograničene potrošnje energije u W	2800, 3500, 4500, 7400 W
Multizone opcija	Da	Demo opcija za izlog	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Tajmer kraja kuvanja	4	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Opcija pauze	Da	Opcija čišćenja	Da
Minutni tajmer	1	Brzi start	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da	Brzi izbor nivoa	Da
Indikator preostalog vremena	Da		
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Dimenzije desne Multizone zone	39.0x21.0 cm
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 1. zone	2.10 kW
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Snaga 2. zone	2.10 kW
Položaj 4. zone	Napred desno	Snaga 3. zone	2.10 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - Multizone	Snaga 4. zone	2.10 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 1. zone	3.00 kW
Dimenzije 1. zone	21.0x19.0 cm	Booster snaga 2. zone	3.00 kW
Dimenzije 2. zone	21.0x19.0 cm	Booster snaga 3. zone	3.00 kW
Dimenzije 3. zone	21.0x19.0 cm	Booster snaga 4. zone	3.00 kW
Dimenzije 4. zone	21.0x19.0 cm	Booster snaga leve Multizone zone	3.70 kW
Dimenzije leve Multizone zone	39.0x21.0 cm	Booster snaga desne Multizone zone	3.70 kW

Performanse / Energetska nalepnica

Godišnja potrošnja energije (AEChood)	29 kWh/a	Potrošnja energije 1. zone	192.0 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za kuvanje	192.0 Wh/kg	Potrošnja energije 2. zone	192.0 Wh/kg

Električni priključak

Utikač	Nema	Napon 2 (V)	380-415 V
Snaga električnog priključka (W)	7620 W	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Struja	33 A	Vrsta priloženog električnog kabla	Da, jednofazno i dvofazno
Napon (V)	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W
--	--	---------------

Komande (aspirator)

Podešavanje upravljanja aspiratorom	Kontrola dodirom	LED boja	Bela
		Displej	Da

Programi / Funkcije (aspirator)

Broj brzina	8	Ostale opcije	Set za recirkulaciju i odvod uključen
Intenzivna brzina	2		
Ostale funkcije	AUTOVENT	Automatska veza između ugrađenog aspiratora i ploče za kuvanje	Da
Podešavanje vremena aspiratora	Odlaganje		

Tehničke karakteristike (aspirator)

Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	750 m³/h	Filteri za masnoću	Inox
Snaga motora	220 W	Priloženi filteri sa aktivnim ugljem	DA, može da se regeneriše
Broj filtera	1	Indikator zamene filtera	Da

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	245 m³/h	Snaga	35 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	51 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	285 m³/h	Snaga	45 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	55 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	350 m³/h	Snaga	65 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	57 dBA		

Brzina 4

Protok vazduha IEC 61591	380 m³/h	Snaga	75 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	59 dBA		

Brzina 5

Protok vazduha IEC 61591	410 m³/h	Pritisak	535 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA	Snaga	85 W

Brzina 6

Protok vazduha IEC 61591	445 m³/h	Pritisak	540 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	63 dBA	Snaga	105 W

Brzina 7

Protok vazduha IEC 61591	475 m³/h	Pritisak	545 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	64 dBA	Snaga	115 W

Brzina 8

Protok vazduha IEC 61591	505 m³/h	Pritisak	550 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	65 dBA	Snaga	130 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	550 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	66 dBA
		Snaga	140 W

Intenzivna brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	700 m³/h	Pritisak	560 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	72 dBA	Snaga	220 W

Performanse / Energetska nalepnica (aspirator)

Energetska klasa (EEC)	A++	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	65 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	72 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	B	Faktor povećanja vremena (F)	0.6
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	37.60	Indeks energetske efikasnosti	32.8
Efikasnost osvetljenja (LE)	0.0 lux/W	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	328 m³/h
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	85.1 %	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	540 Pa
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	245 m³/h	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	131 W
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	505 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	65 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	700 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	51 dBA		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	230x830x520 mm
Dubina	520 mm
Širina	830 mm
Visina proizvoda	230 mm
Neto težina (kg)	19 kg
Bruto težina (kg)	26 kg

Širina pakovanja	1020 mm
Dubina pakovanja	760 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	480 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	480x1020x760 mm
Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor

Ostali pribor

Odvod i filtriranje (cevi i filter sa aktivnim ugljem) uključeni

Tehnički crtež



