

KBT600BL

Aspirator

EAN: 8017709347246



Estetika

Estetika	Univerzalno	Dizajn	T flat
Boja	Crna	Materijal	Nerđajući čelik

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da
Intenzivna brzina	Da	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Dekorativni zidni aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	60 cm	EAN kod	8017709347246

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Filteri za masnoću	Aluminijum
Vrsta osvetljenja	LED	Indikator zamene filtera	Da
Snaga osvetljenja	1.3 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	230 W	Nepovratni ventil	Da
Broj filtera	2		

Komande

	Podešavanje komandi	Elektronski tasteri
--	---------------------	---------------------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A
------------------------	---	--	---

Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	53 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	29.8
Efikasnost osvetljenja (LE)	70.4 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	79.7 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	261 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	473 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	686 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	48 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	64 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	230 W
Napon	220-240 V

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	71 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Indeks energetske efikasnosti	52.0
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	395 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	451 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	159 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	3 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	156 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	70 dBA

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.23 W
--	---------------	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	260 m³/h	Snaga	132 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	49 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	358 m³/h	Snaga	152 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	57 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	473 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	64 dBA
--------------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Snaga

175 W**Intenzivna brzina**Protok vazduha (IEC 61591) **686 m³/h**Nivo buke IEC 60704-2-13 **72 dBA**

Snaga

222 W**Logističke informacije**Dimenzije proizvoda (mm) **520x600x450**Širina pakovanja **680 mm**Dubina pakovanja **615 mm**Širina **600 mm**Visina upakovanog proizvoda (mm) **425 mm**Dubina (mm) **450 mm**Visina proizvoda (mm) **520 mm**Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **425x680x615**Neto težina (kg) **12,8 kg**

Vrsta pakovanja

KartonBruto težina (kg) **15,7 kg****Priloženi pribor**

Redukcija cevi

Da**Tehnički crtež**