

## KCU94EGM

Aspirator

EAN: 8017709367909



## Estetika

|                |                         |                           |                                            |
|----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Estetika       | <b>Portofino</b>        | Završna obrada komponenti | <b>Nerđajući čelik</b>                     |
| Boja           | <b>Smaragдно zelena</b> | Materijal                 | <b>Nerđajući čelik + farbani materijal</b> |
| Dizajn         | <b>Odvod pare</b>       | Vrsta čelika              | <b>Brušeno</b>                             |
| Završna obrada | <b>Mat</b>              |                           |                                            |

## Programi / Funkcije

|                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Broj brzina       | <b>3</b>  | V-Condense sistem | <b>Da</b> |
| Intenzivna brzina | <b>Da</b> | Auto-vent 2.0     | <b>Da</b> |

## Tip

|                    |                                    |                   |                      |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Aspirator</b>                   | Širina aspiratora | <b>90 cm</b>         |
| Vrsta aspiratora   | <b>Dekoratívni zidni aspirator</b> | Odsisavanje       | <b>Odsisavanje</b>   |
|                    |                                    | EAN kod           | <b>8017709367909</b> |

## Tehničke karakteristike

|                                           |                 |                                                     |                        |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Broj svetala                              | <b>2</b>        | Broj filtera                                        | <b>3</b>               |
| Vrsta osvetljenja                         | <b>LED</b>      | Filteri za masnoću                                  | <b>Nerđajući čelik</b> |
| Snaga osvetljenja                         | <b>2 W</b>      | Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje      | <b>750 mm</b>          |
| Režim zatamnjenja                         | <b>Da</b>       | Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje | <b>650 mm</b>          |
| Temperatura boje svetlosti (K)            | <b>4000 K</b>   | Izlaz za vazduh                                     | <b>150 mm</b>          |
| Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom | <b>815 m³/h</b> | Nepovratni ventil                                   | <b>Da</b>              |
| Snaga motora                              | <b>275 W</b>    |                                                     |                        |

## Komande

Podešavanje komandi

**Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem**

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                                                             |                 |                                                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Energetska klasa (EEC)                                                      | <b>A++</b>      | pri maksimalnoj brzini (SPEmax)                                          | <b>65 dBA</b>   |
| Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)                                  | <b>A</b>        | Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost) | <b>70 dBA</b>   |
| Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)                                | <b>B</b>        | Faktor povećanja vremena (F)                                             | <b>1.00</b>     |
| Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)                                         | <b>A</b>        | Indeks energetske efikasnosti                                            | <b>40.3</b>     |
| Godišnja potrošnja energije (AEChood)                                       | <b>34 kWh/a</b> | Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)               | <b>413 m³/h</b> |
| Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)                                          | <b>39.6</b>     | Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)             | <b>476 Pa</b>   |
| Efikasnost osvetljenja (LE)                                                 | <b>33 lux/W</b> | Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)     | <b>151 W</b>    |
| Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)                                        | <b>92.6 %</b>   | Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)                    | <b>2 W</b>      |
| Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)                                 | <b>237 m³/h</b> | Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)                 | <b>172 lux</b>  |
| Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)                                | <b>577 m³/h</b> | Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)                              | <b>66 dBA</b>   |
| Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)                                    | <b>741 m³/h</b> |                                                                          |                 |
| Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin) | <b>43 dBA</b>   |                                                                          |                 |
| Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu                                |                 |                                                                          |                 |

## Električni priključak

|                              |                  |                           |                 |
|------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Snaga električnog priključka | <b>277 W</b>     | Frekvencija (Hz)          | <b>50-60 Hz</b> |
| Napon                        | <b>220-240 V</b> | Utikač                    | <b>Nema</b>     |
|                              |                  | Dužina kabla za napajanje | <b>1000 mm</b>  |

## Potrošnja u stanju pripravnosti

|  |                                               |               |
|--|-----------------------------------------------|---------------|
|  | Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps) | <b>0.49 W</b> |
|--|-----------------------------------------------|---------------|

## Brzina 1

|                          |                 |       |             |
|--------------------------|-----------------|-------|-------------|
| Protok vazduha IEC 61591 | <b>237 m³/h</b> | Snaga | <b>11 W</b> |
| Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>43 dBA</b>   |       |             |

## Brzina 2

|                          |                 |       |             |
|--------------------------|-----------------|-------|-------------|
| Protok vazduha IEC 61591 | <b>403 m³/h</b> | Snaga | <b>43 W</b> |
| Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>56 dBA</b>   |       |             |

### Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **577 m<sup>3</sup>/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **64 dBA**

Snaga

**73 W**

### Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **741 m<sup>3</sup>/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **70 dBA**

Snaga

**154 W**

### Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **1227x896x495**

Širina **896 mm**

Dubina (mm) **495 mm**

Visina proizvoda (mm) **1227 mm**

Neto težina (kg) **18,22 kg**

Bruto težina (kg) **24,41 kg**

Širina pakovanja **1000 mm**

Dubina pakovanja **520 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **680 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **680x1000x520**

Vrsta pakovanja **Karton**

### Tehnički crtež

