

KD100HXE

Aspirator

EAN: 8017709276874



Estetika

Estetika	Classica	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Obojeni materijal
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	----------	-------------------	-----------

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	100 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709276874

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	830 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Klasično	Boja komandi	Efekat čelika

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A+	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		

Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	39 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	35.9
Efikasnost osvetljenja (LE)	75.5 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	71.5 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	297 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	639 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	792 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	49 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	68 dBA

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	72 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	0.7
Indeks energetske efikasnosti	40
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	394 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	483 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	147 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	166 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	68 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	277 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	297 m³/h	Snaga	160 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	49 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	431 m³/h	Snaga	213 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	58 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	639 m³/h	Snaga	240 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	67 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	792 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	72 dBA
		Snaga	272 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **800x1000x540**

Širina **1000 mm**

Dubina (mm) **540 mm**

Visina proizvoda (mm) **800 mm**

Neto težina (kg) **17,46 kg**

Bruto težina (kg) **21,8 kg**

Širina pakovanja **1070 mm**

Dubina pakovanja **510 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **680 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **680x1070x510**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež

