

KD150HXE

Aspirator

EAN: 8017709276898



Estetika

Estetika	Classica	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	----------	-------------------	-----------

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	150 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709276898

Tehničke karakteristike

Broj svetala	4	Broj filtera	5
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	830 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Klasično	Boja komandi	Efekat čelika

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A+	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		

Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	41 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	36
Efikasnost osvetljenja (LE)	59.8 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	71.3 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	292 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	626 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	787 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	49 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	68 dBA

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	72 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	0.7
Indeks energetske efikasnosti	41.3
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	382 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	496 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	146 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	4 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	263 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	68 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	279 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1000 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	292 m³/h	Snaga	167 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	49 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	415 m³/h	Snaga	214 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	58 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	626 m³/h	Snaga	244 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	67 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	787 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	72 dBA
		Snaga	277 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda **800x1500x539**

(mm)

Širina **1500 mm**

Dubina (mm) **539 mm**

Visina proizvoda (mm) **800 mm**

Neto težina (kg) **26,53 kg**

Bruto težina (kg) **33,46 kg**

Širina pakovanja **1570 mm**

Dubina pakovanja **525 mm**

Visina upakovanog
proizvoda (mm) **660 mm**

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm) **660x1570x525**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež

