

KD70XE

Aspirator

EAN: 8017709211585



Estetika

Estetika	Classica	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	----------	-------------------	-----------

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	70 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709211585

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Snaga osvetljenja	2 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Klasično	Boja komandi	Efekat čelika

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	B	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		

Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	63 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	28.5
Efikasnost osvetljenja (LE)	111.8 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	77.8 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	323 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	542 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	761 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	50 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	62 dBA

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	70 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.00
Indeks energetske efikasnosti	57.7
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	394 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	436 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	168 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	246 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	62 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	278 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	323 m³/h	Snaga	199 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	50 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	439 m³/h	Snaga	231 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	57 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	542 m³/h	Snaga	260 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	761 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	70 dBA
		Snaga	280 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda **800x700x555**

(mm)

Širina **700 mm**

Dubina (mm) **555 mm**

Visina proizvoda (mm) **800 mm**

Neto težina (kg) **17,8 kg**

Bruto težina (kg) **21 kg**

Širina pakovanja **760 mm**

Dubina pakovanja **520 mm**

Visina upakovanog
proizvoda (mm) **690 mm**

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm) **690x760x520**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež



