

KDE600EX

Aspirator

EAN: 8017709235154



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada komponenti	Nerđajući čelik
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno
Završna obrada	Satenirano		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	60 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709235154

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	3 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	700 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	2700 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	588 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	180 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Tasteri
---------------------	---------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	D	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	E		

Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	C
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	103 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	12.6
Efikasnost osvetljenja (LE)	16.1 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	76 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	208 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	559 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	44 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu	

pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	67 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.5
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	320 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	255 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	180 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	6 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	97 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	67 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	186 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	202 m³/h	Snaga	99 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	42 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	307 m³/h	Snaga	126 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	52 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	553 m³/h	Snaga	201 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	65 dBA		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	529x598x450	Neto težina (kg)	6,7 kg
Širina	598 mm	Bruto težina (kg)	8,52 kg
Dubina (mm)	450 mm	Širina pakovanja	652 mm
Visina proizvoda (mm)	529 mm	Dubina pakovanja	293 mm

Visina upakovanog proizvoda (mm)	510 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	510x652x293
		Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor

Redukcija cevi	Da
----------------	-----------

Tehnički crtež

