

KDH12WLD

EAN: 8017709277826



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Staklo
Boja	Crna	Materijal	Staklo
Dizajn	Potpuno integrisan	Vrsta stakla	keramika Eclipse

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da		

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Elektronska kontrola	Da
Vrsta aspiratora	DownDraft	Obimno odsisavanje	Da
Širina aspiratora	12 cm	EAN kod	8017709277826
Odsisavanje	Odsisavanje		

Tehničke karakteristike

Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	570 m³/h	Broj filtera	1
Snaga motora	145 W	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
		Indikator zamene filtera	Da

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom	Displej	Digitalno
LED boja	Led		

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A+	Godišnja potrošnja energije (AEChood)	37 kWh/a
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	32
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C	Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	75.1 %

Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	370 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	470 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	550 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	62 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	69 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu	

pri boost brzini (SPEboost)	72 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	0.8
Indeks energetske efikasnosti	43.4
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	295 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	490 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	125 W
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	72 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	145 W
Napon	220-240 V

Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W
--	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	370 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA

Snaga	60 W
-------	-------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	420 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	66 dBA

Snaga	80 W
-------	-------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	470 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	69 dBA

Snaga	110 W
-------	--------------

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	550 m³/h
----------------------------	-----------------

Nivo buke IEC 60704-2-13	72 dBA
Snaga	145 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **215x115x510**

Širina **115 mm**

Dubina (mm) **510 mm**

Visina proizvoda (mm) **215 mm**

Neto težina (kg) **13,3 kg**

Bruto težina (kg) **22,6 kg**

Širina pakovanja **660 mm**

Dubina pakovanja **760 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **640 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **640x660x760**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Motorizovano otvaranje **Da**

Tehnički crtež



