

KFAB75UJ

Aspirator

EAN: 8017709251475



Estetika

Estetika	50's Style	Završna obrada	Sjajno
Boja	Dekorirano / Posebno	Materijal	Obojeni materijal
Dekoracija / Posebna boja	Union Jack	Vrsta čelika	Brušeno
Dizajn	Ukošeno		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da		

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Recirkulacija
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	75 cm	EAN kod	8017709251475

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Vrsta osvetljenja	LED	Indikator zamene filtera	Da
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	280 W	Nepovratni ventil	Da
Broj filtera	3		

Komande

Podešavanje komandi	Elektronski tasteri	LED boja	Bela
---------------------	----------------------------	----------	-------------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A+	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	67 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	72 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	E	Faktor povećanja vremena (F)	0.7
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	39.7
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	36 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	421 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	36.6	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	422 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	68.2 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	135 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	61.1 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	333 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	150 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	649 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	67 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	797 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	50 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Vrsta baterije	Alkalno-mangan dioksid (Zn/MnO2)	Napon	220-240 V
Snaga električnog priključka	282 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Struja	1 A	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
--	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	333 m³/h	Snaga	198 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	50 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	477 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	59 dBA
--------------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Snaga

246 W**Brzina 3**Protok vazduha IEC 61591 **649 m³/h**Nivo buke IEC 60704-2-13 **67 dBA**

Snaga

286 W**Intenzivna brzina**Protok vazduha (IEC 61591) **797 m³/h**Nivo buke IEC 60704-2-13 **72 dBA**

Snaga

294 W**Logističke informacije**Dimenzije proizvoda (mm) **644x750x616**Širina **750 mm**Dubina (mm) **616 mm**Visina proizvoda (mm) **644 mm**Neto težina (kg) **26 kg**Bruto težina (kg) **32,4 kg**Širina pakovanja **830 mm**Dubina pakovanja **715 mm**Visina upakovanog proizvoda (mm) **660 mm**Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **660x830x715**Vrsta pakovanja **Karton****Priloženi pribor**Motorizovano otvaranje **Da**Daljinski upravljač **Da**Priloženi filteri sa aktivnim ugljem **Da****Tehnički crtež**

