

KPF12T

Aspirator

EAN: 8017709283438



Estetika

Estetika	Portofino	Materijal	Nerđajući čelik + farbani materijal
Boja	Tirkizna	Vrsta čelika	Brušeno
Dizajn	Odvod pare		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	----------	-------------------	-----------

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	120 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709283438

Tehničke karakteristike

Broj svetala	4	Broj filtera	4
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Snaga osvetljenja	4 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	815 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Portofino	Boja komandi	Efekat čelika

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A+	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		

Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	42 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	36.3
Efikasnost osvetljenja (LE)	74.8 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	74.9 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	287 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	606 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	777 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	49 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	67 dBA

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	73 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	0.7
Indeks energetske efikasnosti	41.4
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	400 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	490 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	150 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	4 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	329 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	67 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	279 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1000 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	287 m³/h	Snaga	176 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	49 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	389 m³/h	Snaga	230 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	58 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	606 m³/h	Snaga	260 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	67 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	777 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	73 dBA
		Snaga	286 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda **1191x1196x495**

(mm)

Širina **1196 mm**

Dubina (mm) **495 mm**

Visina proizvoda (mm) **1191 mm**

Neto težina (kg) **20,3 kg**

Bruto težina (kg) **28,68 kg**

Širina pakovanja **1270 mm**

Dubina pakovanja **515 mm**

Visina upakovanog
proizvoda (mm) **680 mm**

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm) **680x1270x515**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež

