

KSET62E

Aspirator

EAN: 8017709233044



Estetika

Estetika	Univerzalno	Dizajn	Teleskopski
Boja	Srebrna	Materijal	Obojeni materijal

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	60 cm
Vrsta aspiratora	Integrirani (polu) aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709233044

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	3 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	2700 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	304 m³/h	Izlaz za vazduh	120 mm
Snaga motora	115 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Tasteri
---------------------	---------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	D	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	D
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	E	Godišnja potrošnja energije (AEChood)	62 kWh/a
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D	Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	10.3

Efikasnost osvetljenja (LE)	13 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	66 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	125 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	304 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	46 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	62 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.6

Električni priključak

Snaga električnog priključka	121 W
Napon	220-240 V

Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	198 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	187 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	99 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	6 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	78 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	62 dBA

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	125 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	46 dBA

Snaga	43 W
-------	-------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	160 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	48 dBA

Snaga	65 W
-------	-------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	304 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA

Snaga	115 W
-------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	180x598x280
Širina	598 mm
Dubina (mm)	280 mm
Visina proizvoda (mm)	180 mm
Neto težina (kg)	6 kg
Bruto težina (kg)	7,57 kg

Širina pakovanja	640 mm
Dubina pakovanja	235 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	350 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	350x640x235
Vrsta pakovanja	Karton

