

KSET91E2

Aspirator

EAN: 8017709274795



Estetika

Estetika	Univerzalno	Dizajn	Teleskopski
Boja	Srebrna	Materijal	Obojeni materijal

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	90 cm
Vrsta aspiratora	Integrirani (polu) aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709274795

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Filteri za masnoću	Aluminijum
Vrsta osvetljenja	LED	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Snaga osvetljenja	4 W	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	450 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	315 m³/h	Izlaz za vazduh	120 mm
Snaga motora	125 W		
Broj filtera	4		

Komande

Podešavanje komandi	Klizač
---------------------	--------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	D	Godišnja potrošnja energije (AEC hood)	70 kWh/a
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	E	Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	8.1
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C	Efikasnost osvetljenja (LE)	13 lux/W
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	D	Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	75.1 %

Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	180 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	310 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	57 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	67 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.7
Indeks energetske efikasnosti	91.4

Električni priključak

Snaga električnog priključka	133 W
Napon	220-240 V

Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	164 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	183 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	103 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	8 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	100 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	67 dBA

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	180 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	57 dBA

Snaga	85 W
-------	-------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	220 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA

Snaga	100 W
-------	--------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	310 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	67 dBA

Snaga	125 W
-------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	175x898x310
Širina	898 mm
Dubina (mm)	310 mm
Visina proizvoda (mm)	175 mm
Neto težina (kg)	9,5 kg
Bruto težina (kg)	10,8 kg

Širina pakovanja	957 mm
Dubina pakovanja	255 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	370 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	370x957x255
Vrsta pakovanja	Karton

