

KSET9XE2

Aspirator

EAN: 8017709279943



Estetika

Estetika	Univerzalno	Materijal	Nerđajući čelik
Boja	Srebrna	Vrsta čelika	Brušeno
Dizajn	Teleskopski		

Programi / Funkcije

	Broj brzina	3
--	-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	90 cm
Vrsta aspiratora	Integrirani (polu) aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709279943

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	4 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	450 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	520 m³/h	Izlaz za vazduh	120 mm
Snaga motora	230 W		

Komande

	Podešavanje komandi	Klizač
--	---------------------	--------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	D	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	D
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	E	Godišnja potrošnja energije (AEChood)	127 kWh/a
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C		

Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	9.8
Efikasnost osvetljenja (LE)	16 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	75.1 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	270 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	500 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	53 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	66 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.6

Električni priključak

Snaga električnog priključka	238 W
Napon	220-240 V

Indeks energetske efikasnosti	94.8
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	306 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	238 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	207 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	8 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	130 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	66 dBA

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	270 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	53 dBA

Snaga	160 W
-------	--------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	360 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	58 dBA

Snaga	190 W
-------	--------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	500 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	66 dBA

Snaga	230 W
-------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	420x898x270
Širina	898 mm
Dubina (mm)	270 mm
Visina proizvoda (mm)	420 mm
Neto težina (kg)	13,7 kg

Bruto težina (kg)	16,44 kg
Širina pakovanja	980 mm
Dubina pakovanja	365 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	505 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	505x980x365

Vrsta pakovanja

Karton

Priloženi pribor

Redukcija cevi

Da

Tehnički crtež

