

## KSLS10X

Aspirator

EAN: 8017709351878



## Estetika

|                |                        |              |                   |
|----------------|------------------------|--------------|-------------------|
| Estetika       | <b>Isola</b>           | Materijal    | <b>Aluminijum</b> |
| Boja           | <b>Nerđajući čelik</b> | Vrsta čelika | <b>Brušeno</b>    |
| Dizajn         | <b>Viseći</b>          | Vrsta stakla | <b>Crna</b>       |
| Završna obrada | <b>Satenirano</b>      |              |                   |

## Programi / Funkcije

|                                  |           |                            |                                 |
|----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| Broj brzina                      | <b>3</b>  | Opcije podešavanja vremena | <b>Automatsko isključivanje</b> |
| Intenzivna brzina                | <b>Da</b> | Funkcija odloženog starta  | <b>Da</b>                       |
| Funkcija 24h filtriranja vazduha | <b>Da</b> | Auto-vent 2.0              | <b>Da</b>                       |
|                                  |           | H-Condense sistem          | <b>Da</b>                       |

## Tip

|                    |                                       |                      |                      |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Aspirator</b>                      | Odsisavanje          | <b>Recirkulacija</b> |
| Vrsta aspiratora   | <b>Dekoratívni ostrvski aspirator</b> | Elektronska kontrola | <b>Da</b>            |
| Širina aspiratora  | <b>100 cm</b>                         | Obimno odsisavanje   | <b>Da</b>            |
|                    |                                       | EAN kod              | <b>8017709351878</b> |

## Tehničke karakteristike

|                                           |                      |                                                     |                   |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Broj svetala                              | <b>2</b>             | Snaga motora                                        | <b>39 W</b>       |
| Vrsta osvetljenja                         | <b>LED</b>           | Broj filtera                                        | <b>2</b>          |
| Snaga osvetljenja                         | <b>36 W</b>          | Filteri za masnoću                                  | <b>Aluminijum</b> |
| Režim zatamnjenja                         | <b>Da</b>            | Indikator zamene filtera                            | <b>Da</b>         |
| Temperatura boje svetlosti (K)            | <b>4000 K</b>        | Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje      | <b>650 mm</b>     |
| Opseg temperature boje svetlosti          | <b>2700 - 6500 K</b> | Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje | <b>550 mm</b>     |
| Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom | <b>650 m³/h</b>      |                                                     |                   |

## Komande

|                     |                        |          |             |
|---------------------|------------------------|----------|-------------|
| Podešavanje komandi | <b>Dodir na metalu</b> | LED boja | <b>Bela</b> |
|---------------------|------------------------|----------|-------------|

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                                       |             |                                                          |                |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL) | <b>18 W</b> | Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle) | <b>300 lux</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|

## Električni priključak

|                              |                                          |                           |                  |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Vrsta baterije               | <b>Alkalno-mangan dioksid (Zn/MnO2 )</b> | Napon                     | <b>220-240 V</b> |
| Snaga električnog priključka | <b>291 W</b>                             | Frekvencija (Hz)          | <b>50-60 Hz</b>  |
|                              |                                          | Utikač                    | <b>Nema</b>      |
|                              |                                          | Dužina kabla za napajanje | <b>3500 mm</b>   |

## Potrošnja u stanju pripravnosti

|                                              |               |                                               |               |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Potrošnja energije u isključenom režimu (Po) | <b>0.49 W</b> | Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps) | <b>0.49 W</b> |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|

## Brzina 1

|                          |                 |       |             |
|--------------------------|-----------------|-------|-------------|
| Protok vazduha IEC 61591 | <b>120 m³/h</b> | Snaga | <b>12 W</b> |
| Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>45 dBA</b>   |       |             |

## Brzina 2

|                          |                 |       |             |
|--------------------------|-----------------|-------|-------------|
| Protok vazduha IEC 61591 | <b>200 m³/h</b> | Snaga | <b>21 W</b> |
| Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>58 dBA</b>   |       |             |

## Brzina 3

|                          |                 |       |             |
|--------------------------|-----------------|-------|-------------|
| Protok vazduha IEC 61591 | <b>420 m³/h</b> | Snaga | <b>35 W</b> |
| Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>65 dBA</b>   |       |             |

## Intenzivna brzina

|                            |                 |                          |               |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Protok vazduha (IEC 61591) | <b>650 m³/h</b> | Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>73 dBA</b> |
|                            |                 | Snaga                    | <b>48 W</b>   |

## Logističke informacije

|                          |                     |                                     |                     |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Dimenzije proizvoda (mm) | <b>880x1000x600</b> | Širina pakovanja                    | <b>1060 mm</b>      |
| Širina                   | <b>1000 mm</b>      | Dubina pakovanja                    | <b>770 mm</b>       |
| Dubina (mm)              | <b>600 mm</b>       | Visina upakovanog proizvoda (mm)    | <b>210 mm</b>       |
| Visina proizvoda (mm)    | <b>880 mm</b>       | Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>210x1060x770</b> |
| Neto težina (kg)         | <b>27 kg</b>        | Vrsta pakovanja                     | <b>Karton</b>       |
| Bruto težina (kg)        | <b>37,5 kg</b>      |                                     |                     |

## Priloženi pribor

Daljinski upravljač

**Da**

Priloženi filteri sa  
aktivnim ugljem

**Da, regenerativni**

## Tehnički crtež

