

KT100BLE

Aspirator

EAN: 8017709244033



Estetika

Estetika	Victoria	Završna obrada	Sjajno
Boja	Crna	Materijal	Obojeni materijal
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	---	-------------------	----

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	100 cm
Vrsta aspiratora	Dekorativni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709244033

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	2 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Victoria	Boja komandi	Efekat čelika

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		

Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	48 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	34.2
Efikasnost osvetljenja (LE)	76.8 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	81 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	334 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	606 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	787 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	51 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	64 dBA

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	73 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.00
Indeks energetske efikasnosti	46.2
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	412 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	478 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	160 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	169 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	64 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	277 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1000 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	334 m³/h	Snaga	198 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	51 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	424 m³/h	Snaga	227 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	58 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	606 m³/h	Snaga	248 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	64 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	787 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	73 dBA
		Snaga	286 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	750x1000x480	Širina pakovanja	1070 mm
Širina	1000 mm	Dubina pakovanja	515 mm
Dubina (mm)	480 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	690 mm
Visina proizvoda (mm)	750 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	690x1070x515
Neto težina (kg)	18,4 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	24,5 kg		

Tehnički crtež

