

KT110GRE

Aspirator

EAN: 8017709303778



Estetika

Estetika	Victoria	Završna obrada	Sjajno
Boja	Škriljasto siva	Materijal	Obojeni materijal
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	---	-------------------	----

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	110 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709303778

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	4
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Victoria	Boja komandi	Efekat čelika

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		

Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	57 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	31.1
Efikasnost osvetljenja (LE)	83.2 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	69.2 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	326 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	554 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	784 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	49 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	64 dBA

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	71 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Indeks energetske efikasnosti	52.2
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	413 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	456 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	168 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	183 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	64 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	278 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1000 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	326 m³/h	Snaga	199 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	49 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	439 m³/h	Snaga	231 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	57 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	554 m³/h	Snaga	260 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	63 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	784 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	71 dBA
		Snaga	280 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	900x1100x532
--------------------------	---------------------

Širina	1100 mm
--------	----------------

Dubina (mm)	532 mm
-------------	---------------

Visina proizvoda (mm)	900 mm
-----------------------	---------------

Neto težina (kg)	18,7 kg
------------------	----------------

Bruto težina (kg)	23,4 kg
-------------------	----------------

Širina pakovanja	1165 mm
------------------	----------------

Dubina pakovanja	515 mm
------------------	---------------

Visina upakovanog proizvoda (mm)	680 mm
----------------------------------	---------------

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	680x1165x515
-------------------------------------	---------------------

Vrsta pakovanja	Karton
-----------------	---------------

Tehnički crtež

