

KT90GRE

Zidni aspirator

EAN: 8017709303785



Estetika

Estetika	Victoria	Završna obrada	Sjajno
Boja	Škriljasto siva	Materijal	Obojeni materijal
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	---	-------------------	----

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	90 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709303785

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Victoria	Boja komandi	Efekat čelika

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		

Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	59 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	30
Efikasnost osvetljenja (LE)	102.3 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	76.6 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	334 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	567 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	788 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	49 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	62 dBA

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	69 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Indeks energetske efikasnosti	52.4
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	438 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	434 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	176 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	225 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	62 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	278 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1000 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	334 m³/h	Snaga	199 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	49 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	439 m³/h	Snaga	231 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	57 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	567 m³/h	Snaga	260 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	788 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	69 dBA
		Snaga	280 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	740x895x530
--------------------------	--------------------

Širina	895 mm
--------	---------------

Dubina (mm)	530 mm
-------------	---------------

Visina proizvoda (mm)	740 mm
-----------------------	---------------

Neto težina (kg)	16,5 kg
------------------	----------------

Bruto težina (kg)	21,4 kg
-------------------	----------------

Širina pakovanja	965 mm
------------------	---------------

Dubina pakovanja	515 mm
------------------	---------------

Visina upakovanog proizvoda (mm)	680 mm
----------------------------------	---------------

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	680x965x515
-------------------------------------	--------------------

Vrsta pakovanja	Karton
-----------------	---------------

Tehnički crtež

