

KV26N

Aspirator

EAN: 8017709290610



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Staklo
Boja	Crna	Materijal	Staklo
Dizajn	Ukošeno	Vrsta stakla	Crna

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da
Intenzivna brzina	Da	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Dekorativni zidni aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	60 cm	Obimno odsisavanje	Da
		EAN kod	8017709290610

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	1.1 W	Indikator zamene filtera	Da
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	450 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	670 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	230 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem	LED boja	Bela
---------------------	--	----------	------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	58 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	67 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C	Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	51.1
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	49 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	363 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	31.5	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	453 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	118.6 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	145 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	77.0 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	242 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	261 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	420 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	58 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	666 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	44 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	232 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
--	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	242 m³/h	Snaga	137 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	44 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	326 m³/h	Snaga	157 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	51 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **420 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **58 dBA**

Snaga

183 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **666 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **67 dBA**

Snaga

224 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **459x595x439**

Širina **595 mm**

Dubina (mm) **439 mm**

Visina proizvoda (mm) **459 mm**

Neto težina (kg) **14,18 kg**

Bruto težina (kg) **18,5 kg**

Širina pakovanja **870 mm**

Dubina pakovanja **545 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **535 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **535x870x545**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Priloženi filteri sa aktivnim ugljem

Da

Tehnički crtež

