

LSP292DN

Sudomašina

EAN: 8017709307318



Estetika

Estetika	Univerzalno	Vrsta vrata	Sa okvirom
Boja	Crna	Boja vrata	Crna
Završna obrada	Crna	Boja LED/displeja	Bela
Boja prednjeg panela	Crna	Boja tastera	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Podpultni ugradni
Komercijalna visina	82 cm	Komercijalna širina	60 cm
Broj kompleta pribora za jelo	13	EAN kod	8017709307318

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje	Da	Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem
Komande	Elektronski	Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Sistem otvaranja vrata	Da	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Indikator uključenosti/isključenosti	Da	Maksimalna tvrdoća vode	100°FH;58°dH
Indikator nivoa soli	Svetlo	Zaštita od pare	Od plastike
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Materijal kade	Nerđajući čelik
Indikator kraja ciklusa	LED na displeju, sa zvučnim signalom	Filter	Nerđajući čelik
Sistem pranja	Orbitalno	Skriveni grejač	Da
Sistem sušenja	Prirodno sušenje kondenzacijom sa Dry Assist + automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa	Min. i maks. visina sokle	100 - 170 mm
Motor	Inverter 2.0	Šarke	Samobalansirajuće sa fiksnim šarkama
Treća rotirajuća ruka za pranje	Jednostruko	Podesive nožice	7 cm, od 820 do 890 mm
		Zadnje nožice podesive sa prednje strane	Da

Programi

Broj programa	5	Intenzivno	Da
Natapanje	Da	1/2 punjenja	Da
ECO	Da	Temperature pranja	50, 65, 70 °C
Mix	Da		

Opcije

Opcija ekstra suvo	Da	Opcija odloženog starta	3-6-9 sati
--------------------	-----------	-------------------------	-------------------

Korpe

Broj korpi	2	Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	25,0 cm
Boja korpe	Siva	Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Boja komponenti korpe	Siva	Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	30,0 cm
Ručka	Plastični na gornjoj i donjoj korpi	Korpa za escajg	Da
Gornja korpa	Sa centralnim fiksnim rešetkama	Boja unutrašnjih komponenti	Zelena
Držač za čaše	Da		
Podešavanje visine gornje korpe	Na tri nivoa (5 cm)		
Donja korpa	Sa 2 preklopne rešetke		

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa	D	Trajanje programa	4:10 h:min
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	84 kWh	Emisija buke u vazduhu	49 dB(A) re 1 pW
Nominalni kapacitet (kompleta)	13	Klasa emisije buke u vazduhu	C
Potrošnja vode [po ciklusu]	12.0 litara	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	49.9

Električni priključak

Priključna snaga	1800 W	Frekvencija (Hz)	50 Hz
Struja	10 A	Utikač	(F;E) Schuko
Napon	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	140 cm
Vrsta priključka	Jednofazno		

Atributi karakteristika

	Nivo buke	>= 48 db(A)
--	-----------	-----------------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	818x598x570 mm	Neto težina (kg)	42 kg
		Bruto težina (kg)	44 kg

Širina (mm)	598 mm
Dubina (mm)	570 mm
Visina proizvoda (mm)	818 mm
Zemlja porekla	IT
Širina pakovanja	650 mm

Dubina pakovanja	670 mm
Visina pakovanja	890 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	890x650x670 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija
Ostali pribor	Levak za so

Tehnički crtež

