

LSP324BQX

Sudomašina

EAN: 8017709305130



Estetika

Estetika	Univerzalno	Boja vrata	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju
Boja	Nerđajući čelik	Boja LED/displeja	Bela
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Boja ručke	Crna
Boja prednjeg panela	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju	Boja tastera	Srebrna (oropal siva)
Vrsta vrata	Bez okvira		

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Podpultni ugradni
Komercijalna visina	82 cm	Komercijalna širina	60 cm
Broj kompleta pribora za jelo	14	EAN kod	8017709305130

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje	Da	Sistem sušenja	Prirodno sušenje kondenzacijom sa Dry Assist + automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa
Komande	Elektronski	Motor	Inverter 2.0
Displej	Odloženi start, Indikator trajanja programa, Indikacija vremena do kraja	Treća rotirajuća ruka za pranje	Jednostruko
Sistem otvaranja vrata	Da	Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem
Vrsta displeja	LED (spoljašnji)	Senzor zamućenosti Aquatest	Da
Indikator uključenosti/isključenosti	Da	Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Indikator nivoa soli	Svetlo	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Maksimalna tvrdoća vode	100°FH;58°dH
Indikator toka	Da	Zaštita od pare	Od plastike
Indikator kraja ciklusa	Na displeju, sa zvučnim signalom	Materijal kade	Nerđajući čelik
Sistem pranja	Planetarium		

Filter	Nerđajući čelik
Skriveni grejač	Da
Min. i maks. visina sokle	100 - 170 mm
Šarke	

Samobalansirajuće sa promenljivim šarkama

Podesive nožice	7 cm, od 820 do 890 mm
Zadnje nožice podesive sa prednje strane	Da

Programi

Broj programa	10+1
Natapanje	Da
Express 27'	Da
Full express - 60 minuta	Da
ECO	Da
Tiho (-2 dB)	Da
Auto senzor 45-65	Da

Mix	Da
Intenzivno	Da
Higijena 99,9%	Da
Samočišćenje	Da
Kristal	Da
Temperature pranja	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Opcije

Dry Assist+ opcija	Da
Opcija odloženog starta	Do 24 sata

FlexiZone opcija za 1/2 punjenja	Da
Opcija posebnih programa	Da

Korpe

Broj korpi	3, FlexiDuo
Boja korpe	Siva
Boja komponenti korpe	Siva
Ručka	Plastični na gornjoj i donjoj korpi
Gornja korpa	Sa 3 preklopne rešetke
Držač za čaše	Da
Podešavanje visine gornje korpe	Na tri nivoa (5 cm)
Klizne šine Extra Glide	Da

Donja korpa	Sa 4 preklopne rešetke
Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	19,0 cm
Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	30,0 cm
Korpa za escajg	Da
Boja unutrašnjih komponenti	Plava

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa	B
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	64 kWh
Nominalni kapacitet (kompleta)	14
Potrošnja vode [po ciklusu]	9.0 litara

Trajanje programa	4:25 h:min
Emisija buke u vazduhu	42 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu	B
Indeks energetske efikasnosti (EEI)	37.8

Električni priključak

Priključna snaga	1800 W
------------------	---------------

Struja	10 A
--------	-------------

Napon	220-240 V
Vrsta priključka	Jednofazno
Frekvencija (Hz)	50 Hz

Utikač	(F;E) Schuko
Dužina kabla za napajanje	140 cm

Atributi karakteristika

Nivo buke	40 - 44 dB(A)
-----------	----------------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda
VxŠxD (mm)

818x598x570 mm

Neto težina (kg)

46 kg

Bruto težina (kg)

48 kg

Širina (mm)

598 mm

Dubina (mm)

570 mm

Visina proizvoda (mm)

818 mm

Zemlja porekla

IT

Širina pakovanja

650 mm

Dubina pakovanja

670 mm

Visina pakovanja

890 mm

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm)

890x650x670 mm

Vrsta pakovanja

Streč folija

Ostali pribor

Levak za so

Tehnički crtež

