

LSPP364CX

Sudomašina

EAN: 8017709307349



Estetika

Estetika	Univerzalno	Vrsta vrata	Bez okvira
Boja	Nerđajući čelik	Boja vrata	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Boja LED/displeja	Bela
Boja prednjeg panela	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju	Boja tastera	Srebrna (oropal siva)

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Podpultni ugradni
Komercijalna visina	82 cm	Komercijalna širina	60 cm
Broj kompleta pribora za jelo	13	EAN kod	8017709307349

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje	Da	Sistem sušenja	Prirodno sušenje kondenzacijom sa Dry Assist + automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa
Komande	Elektronski	Motor	Inverter 2.0
Displej	Odloženi start, Indikator trajanja programa, Indikacija vremena do kraja	Treća rotirajuća ruka za pranje	Jednostruko
Sistem otvaranja vrata	Da	Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem
Vrsta displeja	LED (spoljašnji)	Senzor zamućenosti Aquatest	Da
Indikator uključenosti/isključenosti	Da	Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Indikator nivoa soli	Svetlo	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Maksimalna tvrdoća vode	100°FH;58°dH
Indikator toka	Da	Zaštita od pare	Od plastike
Indikator kraja ciklusa	Na displeju, sa zvučnim signalom	Materijal kade	Nerđajući čelik
Sistem pranja	Planetarium	Filter	Nerđajući čelik

Skriveni grejač	Da	Podesive nožice	7 cm, od 820 do 890 mm
Min. i maks. visina sokle	100 - 170 mm	Zadnje nožice podesive sa prednje strane	Da
Šarke	Samobalansirajuće sa fiksnim šarkama		

Programi

Broj programa	10+1	Mix	Da
Natapanje	Da	Intenzivno	Da
Express 27'	Da	Higijena 99,9%	Da
Full express - 60 minuta	Da	Samočišćenje	Da
ECO	Da	Kristal	Da
Tiho (-2 dB)	Da	Temperature pranja	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Auto senzor 45-65	Da		

Opcije

Dry Assist+ opcija	Da	FlexiZone opcija za 1/2 punjenja	Da
Opcija odloženog starta	Do 24 sata	Opcija posebnih programa	Da

Korpe

Broj korpi	3, FlexiDuo with Easy Glide	Podešavanje visine gornje korpe	Na tri nivoa (5 cm)
Boja korpe	Siva	Donja korpa	Sa 2 preklopne rešetke
Boja komponenti korpe	Siva	Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	19,0 cm
Ručka	Plastični na gornjoj i donjoj korpi	Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Gornja korpa	Sa 1 preklopnom rešetkom	Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	30,0 cm
Držać za čaše	Da	Boja unutrašnjih komponenti	Plava
Gornja korpa sa EasyGlide sistemom	Da		

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa	C	Trajanje programa	4:25 h:min
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	73 kWh	Emisija buke u vazduhu	46 dB(A) re 1 pW
Nominalni kapacitet (kompleta)	13	Klasa emisije buke u vazduhu	C
Potrošnja vode [po ciklusu]	9.0 litara	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	43.8

Električni priključak

Priključna snaga	1800 W	Struja	10 A
------------------	---------------	--------	-------------

Napon	220-240 V
Vrsta priključka	Jednofazno
Frekvencija (Hz)	50 Hz

Utikač	(F;E) Schuko
Dužina kabla za napajanje	140 cm

Atributi karakteristika

Nivo buke	45 - 47 dB(A)
-----------	----------------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda
VxŠxD (mm)

818x598x570 mm

Neto težina (kg)

44 kg

Bruto težina (kg)

46 kg

Širina (mm)

598 mm

Dubina (mm)

570 mm

Visina proizvoda (mm)

818 mm

Zemlja porekla

IT

Širina pakovanja

650 mm

Dubina pakovanja

670 mm

Visina pakovanja

890 mm

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm)

890x650x670 mm

Vrsta pakovanja

Streč folija

Ostali pribor

Levak za so

Tehnički crtež

