

LVS344BQX

Sudomašina

EAN: 8017709307264



Estetika

Estetika	Univerzalno	Boja bočnih strana	Srebrna (oropal siva)
Boja	Nerđajući čelik	Boja gornje strane	Srebrna (oropal siva)
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Boja postolja	Srebrna (oropal siva)
Boja prednjeg panela	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju	Boja okvira displeja	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju
Vrsta vrata	Bez okvira	Boja LED/displeja	Bela
Boja vrata	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju	Boja tastera	Srebrna (oropal siva)

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Samostojeći
Komercijalna visina	85 cm	Komercijalna širina	60 cm
Broj kompleta pribora za jelo	14	EAN kod	8017709307264

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje	Da	Sistem sušenja	Prirodno sušenje kondenzacijom sa Dry Assist + automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa
Komande	Elektronski	Motor	Inverter 2.0
Displej	Odloženi start, Indikator trajanja programa, Indikacija vremena do kraja	Treća rotirajuća ruka za pranje	Jednostruko
Sistem otvaranja vrata	Da	Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem
Vrsta displeja	LED (spoljašnji)	Senzor zamućenosti Aquatest	Da
Indikator nivoa soli	Svetlo	Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Indikator toka	Da	Maksimalna tvrdoća vode	100°FH;58°dH
Indikator kraja ciklusa	Na displeju, sa zvučnim signalom		
Sistem pranja	Planetarium		

Materijal kade	Nerđajući čelik	Šarke	Samobalansirajuće sa fiksnim šarkama
Filter	Nerđajući čelik		
Skriveni grejač	Da	Podesive nožice	Samo za nivelisanje

Programi

Broj programa	10+1	Mix	Da
Natapanje	Da	Intenzivno	Da
Express 27'	Da	Higijena 99,9%	Da
Full express - 60 minuta	Da	Samočišćenje	Da
ECO	Da	Kristal	Da
Tiho (-2 dB)	Da	Temperature pranja	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Auto senzor 45-65	Da		

Opcije

Dry Assist+ opcija	Da	FlexiZone opcija za 1/2 punjenja	Da
Opcija odloženog starta	Do 24 sata	Opcija posebnih programa	Da

Korpe

Broj korpi	3, FlexiDuo	Podešavanje visine gornje korpe	Na tri nivoa (5 cm)
Boja korpe	Siva	Donja korpa	Sa 4 preklopne rešetke
Boja komponenti korpe	Siva	Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	19,0 cm
Ručka	Plastični na gornjoj i donjoj korpi	Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Gornja korpa	Sa 3 preklopne rešetke	Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	30,0 cm
Držač za čaše	Da	Boja unutrašnjih komponenti	Zelena
Gornja korpa sa EasyGlide sistemom	Da		

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa	B	Trajanje programa	4:25 h:min
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	64 kWh	Emisija buke u vazduhu	44 dB(A) re 1 pW
Nominalni kapacitet (kompleta)	14	Klasa emisije buke u vazduhu	B
Potrošnja vode [po ciklusu]	9.0 litara	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	37.8

Električni priključak

Priključna snaga	1800 W	Napon	220-240 V
Struja	10 A	Vrsta priključka	Jednofazno

Frekvencija (Hz)	50 Hz	Dužina kabla za napajanje	140 cm
Utikač	(F;E) Schuko		

Atributi karakteristika

Nivo buke	40 - 44 dB(A)
-----------	----------------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	848x598x600 mm	Širina pakovanja	650 mm
Neto težina (kg)	59 kg	Dubina pakovanja	670 mm
Bruto težina (kg)	61 kg	Visina pakovanja	920 mm
Širina (mm)	598 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	920x650x670 mm
Dubina (mm)	600 mm	Vrsta pakovanja	Streč folija
Visina proizvoda (mm)	848 mm	Ostali pribor	Levak za so
Zemlja porekla	IT		

Tehnički crtež

