

MOC02SBMEU

Mikrotalasna pećnica

EAN: 8017709356620



Estetika

Estetika	Collezione	Materijal protivkliznih nožica	Guma
Boja	Olujno plava	Boja tela	Olujno plava
Završna obrada	Mat	Materijal vrata	Staklo
Materijal prednjeg panela	Aluminijum	Materijal prozora	Staklo
Boja prednjeg panela	Aluminijum	Materijal tela	Metal
Završna obrada prednjeg panela	Brušeno sa poliranom ivicom	Materijal osnove	Plastika
Završna obrada tela	Mat	Boja dugmeta	Srebrna
Boja prozora	Dimljeno	Završna obrada osnove	Mat
Boja osnove	Mat siva		

Tip

Kategorija	Kuvanje	Kombinovana mikrotalasna rerna	
Porodica proizvoda	Mikrotalasna rerna	Vrsta ugradnje	Za radnu površinu
Način kuvanja		EAN kod	8017709356620

Programi / Funkcije

Broj funkcija kuvanja	9	Funkcija mikrotalasi + konvekcija	Da
Zvučni signali	Opciono	Broj automatskih recepata	25
Funkcija brzog starta	Da	Funkcija vremena odmrzavanja	Da
Funkcija konvekcija + gril	Da	Chef Menu	Meso i živina, Riba i plodovi mora, Povrće i prilozi, Kolači i slatkiši, Hleb / pica i pite
Funkcija grila	Da	Funkcija zagrevanja	Da
Funkcija sa ventilatorom	Da	Funkcija automatskog odmrzavanja	Da
Funkcija mikrotalasa	Da		
Funkcija +30 sek.	Da		
Air Fry funkcija	Da		
Funkcija mikrotalasi + gril	Da		
Višestepena funkcija	Da		

Tehničke karakteristike

Kapacitet	27 l	Inverter	Da
Tehnologija displeja	LCD u boji	Circulaire grejno telo - Snaga	2100 W
Minimalna temperatura	150 °C	Način otvaranja vrata	Bočno otvaranje
Maksimalna temperatura	240 °C	Zaštitna mreža mikrotalasne rerne	Da
Materijal komore	Nerđajući čelik	Mikrotalasi se zaustavljaju pri otvaranju vrata	Da
Vrsta osvetljenja	Dupla LED traka	Mikrotalasi - ulazna snaga	1450 W
Rotirajući tanjir	Da	Mikrotalasna rerma - izlazna snaga	900 W
Dimenzije rotirajućeg tanjira	28 cm	Grill grejač - snaga	900 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Vrsta grila	Kvarc		

Komande

Displej	Da	Materijal dugmeta	Plastika, Aluminijum
Vrsta komandi	Tasteri, Dugmad za upravljanje	Materijal tastera	Plastika
Broj komandi	1	Boja tastera	Srebrna
		Broj tastera	3

Opcije

Tajmer	Elektronski	Rotirajući tanjir UKLJ/ISKLJ
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	
Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da	
Ostale opcije	Podešavanje sata, Format sata 12/24H, Merna jedinica temperature/težine, Zvučni signali UKLJ/ISKLJ, Nivo osvetljenosti,	

Električni priključak

Snaga	2100 W	Utikač	(F;E) Schuko
Napon	230-240 V	Dužina kabla za napajanje	1 m
Frekvencija (Hz)	50 Hz		

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga proizvoda u stanju pripravnosti	0.8 W		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda	ŠxDxV 504,6x425x305 mm	Dubina upakovanog proizvoda	408 mm
Širina proizvoda	504.6 mm	Visina upakovanog proizvoda	502 mm
Dubina proizvoda	425 mm	Bruto težina (kg)	19,7 kg
Visina proizvoda	305 mm	Neto težina (kg)	13,9 kg
Širina upakovanog proizvoda	617 mm		