

PM3743D

Plinska ploča za kuvanje

EAN: 8017709290252



Estetika

Estetika	Classica	Broj komandi	2
Boja	Crna	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	Ivica stakla	Ravna ivica
Vrsta stakla	Keramika Eclipse	Staklo na čeliku	Da
Materijal	Staklo	Nosači posuda	Liveno gvožđe
Boja komandi	Efekat čelika	Gorionici	Smeg Contemporary
Vrsta podešavanja komandi	Dugmad za komande	Materijal gorionika	Mesing
Položaj dugmadi za komande	Napred	Boja sitoštampe	Siva

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	70/75 cm	Napajanje	Mešovito
Tip	Mešovito	EAN kod	8017709290252

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	2
Broj gasnih zona za kuvanje	2	Broj fleksibilnih zona	1
Broj indukcionih zona za kuvanje	2	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Nivoi snage	9

Tehničke karakteristike

Vrsta gasa	G20/G25 prirodni gas	Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da
Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Detekcija posude	Da

Sigurnosni ventili za gas	Da
Automatsko paljenje	Da
Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da

Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
Indikator zaostale toplote	Da
Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	482-486x719-724 mm
Multizone opcija	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone
Tajmer kraja kuvanja	2
Opcija pauze	Da
Minutni tajmer	1
Alarm na kraju kuvanja	Da
Indikator preostalog vremena	Da
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance

Režim ograničene potrošnje energije u W	2100 do 3700 - korak 100 W
Demo opcija za izlog	Da
Funkcija grila	Da
Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Bridge opcija	Da
Brzi start	Da
Brzi izbor nivoa	Da

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo
Položaj 2. zone	Pozadi levo
Položaj 3. zone	Pozadi desno
Položaj 4. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Gas - AUX
Vrsta 2. zone	Gas - UR
Vrsta 3. zone	Indukcija - Multizone
Vrsta 4. zone	Indukcija - Multizone
Dimenzije 3. zone	24.0x18.0 cm
Dimenzije 4. zone	24.0x18.0 cm
Dimenzije desne Multizone zone	38.5x23.0 cm

Snaga 1. zone	1.10 kW
Snaga 2. zone	3.30 kW
Snaga 3. zone	2.10 kW
Snaga 4. zone	2.10 kW
Snaga dvostrukog boostera 3. zone	3.00 kW
Snaga dvostrukog boostera 4. zone	3.00 kW
Booster snaga 3. zone	2.50 kW
Booster snaga 4. zone	2.50 kW
Booster snaga desne Multizone zone	3.60 kW

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije zona 3	191 Wh/kg
---------------------------	------------------

Potrošnja energije zona 4	195 Wh/kg
---------------------------	------------------

Električni priključak

Snaga gasnog priključka (W)	4300 W
Utikač	Nema
Snaga električnog priključka (W)	3700 W
Struja	16 A

Napon (V)	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V
Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno
Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja
isključenja

1 min

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda
(mm)

45x750x510 mm

Dubina

510 mm

Širina

750 mm

Visina proizvoda

45 mm

Neto težina (kg)

15,1 kg

Bruto težina (kg)

18,8 kg

Širina pakovanja

860 mm

Dubina pakovanja

610 mm

Visina upakovanog
proizvoda (mm)

155 mm

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm)

155x860x610 mm

Vrsta pakovanja

Karton

Priloženi pribor

Nosač za vok od livenog
gvožđa

1

Ostali priloženi gasni
priklučci

Konusni

Priložene ostale mlaznice
za gas

G30 GPL tečni gas

Tehnički crtež



