

SCB92MX8

Šporet

EAN: 8017709149963



Estetika

Dizajn	Standardno	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Classica	Broj komandi	8
Materijal	Nerđajući čelik	Naziv displeja	Elektronski sa 5 tastera
Boja	Nerđajući čelik	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Završna obrada	Satenirano	Vrsta stakla	Stopsol
Serija	Concerto	Ručka	Smeg Classic
Zadnji podignuti rub	Da	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Odeljak za odlaganje	Vrata
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Boja nožica	Srebrna
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande		

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta druge rerne	Statički
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709149963
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Broj rerni	2		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura	50 °C	Maksimalna temperatura	245 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Vrsta 5. zone	Gas - AUX
Položaj 1. zone	Napred levo	Snaga 1. zone	3.00 kW
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 2. zone	1.80 kW
Položaj 3. zone	Centralno	Snaga 3. zone	3.50 kW
Položaj 4. zone	Pozadi desno	Snaga 4. zone	1.80 kW
Položaj 5. zone	Napred desno	Snaga 5. zone	1.00 kW
Vrsta 1. zone	Gas - brzi	Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi	Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Vrsta 3. zone	Gas - UR	Automatsko elektronsko paljenje	Da
Vrsta 4. zone	Gas - polubrzi	Sigurnosni ventili za gas	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	70 l	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Bruto zapremina, 1. komora	79 l	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj polica	5	Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sigurnosni termostati	Da
Broj svetala	1	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Vrsta grila	Električni
Snaga osvetljenja	40 W	Grill grejač	1700 W
Broj ventilatora	1	Veliki gril - snaga	2700 W
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop	Snaga donjeg grejača	1200 W
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da	Gornji grejač - snaga	1000 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Kružni grejač - snaga	2000 W
		Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	35 l	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Broj polica	4	Ukupan broj stakala na vratima	3
Vrsta polica	Metalne rešetke	Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Broj svetala	1	Sigurnosni termostati	Da
Vrsta osvetljenja	Sijalica sa užarenim vlaknom	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Snaga osvetljenja	25 W	Vrsta grila	Električni
Vrata koja se mogu skinuti	Da		

Grill grejač - snaga	1300 W
Veliki gril - snaga	1900 W
Donji grejač - snaga	700 W

Gornji grejač - snaga	600 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.56 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.99 kWh

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	2.66 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu, komora 2	0.74 kWh
--	-----------------

Električni priključak

Snaga električnog priključka	5200 W
Struja	23 A
Napon	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V
Frekvencija	50/60 Hz

Utikač	Nema
Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Dužina kabla za napajanje	120 cm
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	11400 W
Vrsta gasa	G20 prirodni gas

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min
Snaga u stanju pripravnosti	0.5 W

Prikaz informacija u pripravnosti	Da
-----------------------------------	-----------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm
Širina (mm)	900 mm
Visina proizvoda (mm)	900 mm
Dubina (mm)	600 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	860x960x670 mm

Bruto težina (kg)	88,8 kg
Neto težina (kg)	79,7 kg
Širina pakovanja	960 mm
Dubina pakovanja	670 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	860 mm

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za vok	1	Rešetka grila	1
Nosač za moka kafu	1	Plitica dubine 20 mm	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1	Duboka plitica 40 mm	1
		Katalitički paneli	3

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Široka plitica za pečenje	1	Rešetka grila	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1		

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice **G30 LPG tečni gas**
za gas

Tehnički crtež