

SCB92PN8

Šporet

EAN: 8017709149710



Estetika

Dizajn	Standardno	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Classica	Broj komandi	8
Materijal	Emajlirano	Naziv displeja	Elektronski sa 5 tastera
Boja	Crna	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Seriya	Concerto	Vrsta stakla	Stopsol
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Classic
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Odeljak za odlaganje	Vrata
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande	Boja nožica	Srebrna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta druge rerne	Statički
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709149710
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Pirolitički
Broj rerni	2		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	280 °C

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura	50 °C	Maksimalna temperatura	245 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Vrsta 5. zone	Gas - AUX
Položaj 1. zone	Napred levo	Snaga 1. zone	1.00 kW
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 2. zone	1.80 kW
Položaj 3. zone	Centralno	Snaga 3. zone	3.50 kW
Položaj 4. zone	Pozadi desno	Snaga 4. zone	1.80 kW
Položaj 5. zone	Napred desno	Snaga 5. zone	3.00 kW
Vrsta 1. zone	Gas - brzi	Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi	Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Vrsta 3. zone	Gas - UR	Automatsko elektronsko paljenje	Da
Vrsta 4. zone	Gas - polubrzi	Sigurnosni ventili za gas	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	70 l	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Bruto zapremina, 1. komora	79 l	Ukupan broj stakala na vratima	4
Materijal komore	Ever Clean emajl	Broj termorefleksnih stakala na vratima	3
Broj polica	5	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sigurnosni termostati	Da
Broj svetala	1	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Snaga osvetljenja	40 W	Vrsta grila	Električni
Broj ventilatora	1	Grill grejač	1700 W
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop	Veliki gril - snaga	2700 W
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da	Snaga donjeg grejača	1200 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Gornji grejač - snaga	1000 W
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da	Kružni grejač - snaga	2000 W
		Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	35 l	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Broj polica	4	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Vrsta polica	Metalne rešetke	Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj svetala	1	Broj termorefleksnih stakala na vratima	3
Vrsta osvetljenja	Sijalica sa užarenim vlaknom		
Snaga osvetljenja	25 W		

Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Grill grejač - snaga	1300 W

Veliki gril - snaga	1900 W
Donji grejač - snaga	700 W
Gornji grejač - snaga	600 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.92 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.09 kWh

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	2.66 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu, komora 2	0.74 kWh
--	-----------------

Električni priključak

Snaga električnog priključka	5200 W
Struja	23 A
Napon	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema
Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	11400 W
Vrsta gasa	G20 prirodni gas

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min
Snaga u stanju pripravnosti	1.1 W

Prikaz informacija u pripravnosti	Da
-----------------------------------	-----------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm
Širina (mm)	900 mm
Visina proizvoda (mm)	900 mm
Dubina (mm)	600 mm

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	860x960x670 mm
Bruto težina (kg)	93,8 kg
Neto težina (kg)	84,7 kg
Širina pakovanja	960 mm
Dubina pakovanja	670 mm

Visina upakovanog proizvoda (mm)	860 mm
Vrsta pakovanja	Karton + oslonci

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za vok	1	Rešetka grila	1
Nosač za moka kafu	1	Plitica dubine 20 mm	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1	Duboka plitica 40 mm	1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Široka plitica za pečenje	1	Rešetka grila	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1		

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice **G30 LPG tečni gas**
za gas

Tehnički crtež

