

SFP6401TVX1

Standardna rerna

EAN: 8017709285449



Estetika

Estetika	Selezione	Vrsta čelika	Brušeno
Boja	Nerđajući čelik	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Vrata	Sa panelom
Dugmad za komande	Cucina restyling	Ručka	Selection squared
Boja komandi	Efekat čelika	Boja ručke	Efekat čelika
Materijal	Nerđajući čelik		

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Napajanje	Električni
Kategorija	60 cm	EAN kod	8017709285449
Način kuvanja	Termoventilirano	Sistem čišćenja	Pirolitički

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	CompactScreen	Vrata	Hladno
Tehnologija displeja	LCD	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Minimalna temperatura	30 °C	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Maksimalna temperatura	280 °C	Ukupan broj stakala na vratima	4
Materijal komore	Ever Clean emajl	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj polica	5	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Broj ventilatora	1	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Broj svetala	1	Snaga donjeg grejača	1200 W
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grill grejač - snaga	1800 W
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Kružni grejač - snaga	2000 W
Snaga osvetljenja	40 W		
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		

Programi / Funkcije glavne rerne

		Broj funkcija kuvanja	10
Komande			
Displej	Da	Broj komandi	2
Podešavanje komandi	Dugmad		
Opcije			
Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Brzo predgrevanje	Da
Minutni tajmer	Da	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Tajmer	1	Ostale opcije	Održavanje toplote
Demo opcija za izlog	Da		
Performanse / Energetska nalepnica			
Energetska klasa	A+	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.45 MJ
Neto zapremina komore	70 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.68 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.92 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.09 kWh		
Električni priključak			
Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Potrošnja u stanju pripravnosti			
Vreme aktiviranja pripravnosti	10 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.6 W		
Logističke informacije			
Širina	597 mm	Širina pakovanja	645 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm
Neto težina (kg)	36,6 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	40,5 kg		

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim
graničnikom **1**

Umetnuta rešetka **1**

Emajlirana duboka plitica **1**
(40 mm)

Tehnički crtež

