

SI1M24844D

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709361839



Estetika

Estetika	Musa	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Crna	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	LED boje	Crvena
Vrsta stakla	Keramika	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Boja sitoštampe	Siva
Vrsta podešavanja komandi	Compact Slider Plus		

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj indukcionih zona za kuvanje	4	Broj fleksibilnih zona	1
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
		Nivoi snage	9
		Auto-vent 2.0	Da

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	80 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija	EAN kod	8017709361839

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
Detekcija posude	Da, min. 9 cm	Eco-Heat	Da
Indikacija minimalnog prečnika posude	Da	Indikator zaostale toplote	Da
		Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	480x730 mm	Režim ograničene potrošnje energije u W	2400 do 7400 - korak 100 W
Dvostruki booster	Da	Demo opcija za izlog	Da
Multizone opcija	Da	Funkcija grila	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Tajmer kraja kuvanja	4	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Opcija pauze	Da	Opcija čišćenja	Da
Minutni tajmer	1	Brzi start	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da	Brzi izbor nivoa	Da
Indikator preostalog vremena	Da		
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Snaga 2. zone	2.10 kW
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 3. zone	2.30 kW
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Snaga 4. zone	1.40 kW
Položaj 4. zone	Napred desno	Snaga dvostrukog boostera 1. zone	3.00 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - Multizone	Snaga dvostrukog boostera 2. zone	3.00 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - Multizone	Snaga dvostrukog boostera 3. zone	3.00 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 1. zone	2.50 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka	Snaga dvostrukog boostera 4. zone	2.10 kW
Dimenzije 1. zone	21.8x18.0 cm	Booster snaga 2. zone	2.50 kW
Dimenzije 2. zone	21.8x18.0 cm	Booster snaga 3. zone	3.00 kW
Dimenzije 3. zone	- Ø 21.0 cm	Booster snaga 4. zone	2.10 kW
Dimenzije 4. zone	- Ø 16.0 cm	Booster snaga leve Multizone zone	3.70 kW
Dimenzije leve Multizone zone	38.5x23.0 cm		
Snaga 1. zone	2.10 kW		

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije ploče za kuvanje	186 Wh/kg	Potrošnja energije 2. zone	189 Wh/kg
Potrošnja energije 1. zone	191 Wh/kg	Potrošnja energije zona 3	174 Wh/kg
		Potrošnja energije zona 4	190 Wh/kg

Električni priključak

Utikač	Nema	Napon 2 (V)	380-415 V
Snaga električnog priključka (W)	7400 W	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Struja	33 A	Dodatni načini povezivanja	Da, dvofazno i trofazno
Napon (V)	220-240 V		

Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno
Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja isključenja	1 min
-------------------------------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	53x800x510 mm	Širina pakovanja	870 mm
Dubina	510 mm	Dubina pakovanja	620 mm
Širina	800 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	130 mm
Visina proizvoda	53 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	130x870x620 mm
Neto težina (kg)	10,4 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	13,8 kg		

Tehnički crtež

