


SI1M4854D

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709305659



Estetika

Estetika	Classica	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Crna	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	LED boje	Crvena
Vrsta stakla	Keramika	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Boja sitoštampe	Siva
Vrsta podešavanja komandi	Compact Slider Plus		

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	80 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija	EAN kod	8017709305659

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Broj zona za kuvanje sa boosterom	5
Broj indukcionih zona za kuvanje	5	Broj fleksibilnih zona	1
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
		Nivoi snage	9
		Auto-vent 2.0	Da

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
Detekcija posude	Da, min. 7 cm	Eco-Heat	Da
		Indikator zaostale toplote	Da
		Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	490x750-780 mm	Režim ograničene potrošnje energije u W	2400 do 7400 - korak 100 W
Dvostruki booster	Da	Demo opcija za izlog	Da
Multizone opcija	Da	Funkcija grila	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Tajmer kraja kuvanja	5	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Opcija pauze	Da	Bridge opcija	Da
Minutni tajmer	1	Opcija čišćenja	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da	Brzi start	Da
Indikator preostalog vremena	Da	Brzi izbor nivoa	Da
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Dimenzije leve Multizone zone	38.5x23.0 cm
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 1. zone	2.10 kW
Položaj 3. zone	Centralno	Snaga 2. zone	2.10 kW
Položaj 4. zone	Pozadi desno	Snaga 3. zone	2.30 kW
Položaj 5. zone	Napred desno	Snaga 4. zone	2.30 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - Multizone	Snaga 5. zone	1.40 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - Multizone	Snaga dvostrukog boostera 1. zone	3.00 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka	Snaga dvostrukog boostera 3. zone	3.00 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 1. zone	2.50 kW
Vrsta 5. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 2. zone	2.50 kW
Dimenzije 1. zone	21.0x18.0 cm	Booster snaga 3. zone	3.00 kW
Dimenzije 2. zone	21.0x18.0 cm	Booster snaga 4. zone	3.00 kW
Dimenzije 3. zone	- Ø 20.0 cm	Booster snaga 5. zone	2.10 kW
Dimenzije 4. zone	- Ø 20.0 cm	Booster snaga leve Multizone zone	3.70 kW
Dimenzije 5. zone	- Ø 16.0 cm		

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije ploče za kuvanje	194 Wh/kg	Potrošnja energije zona 3	199 Wh/kg
Potrošnja energije 1. zone	189 Wh/kg	Potrošnja energije zona 4	199 Wh/kg
Potrošnja energije 2. zone	190 Wh/kg	Potrošnja energije zona 5	193 Wh/kg

Električni priključak

Utikač	Nema	Struja	33 A
Snaga električnog priključka (W)	7400 W	Napon (V)	220-240 V
		Napon 2 (V)	380-415 V

Frekvencija (Hz)	50/60 Hz	Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno
Dodatni načini povezivanja	Da, dvofazno	Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja isključenja	1 min
-------------------------------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	53x800x510 mm	Širina pakovanja	870 mm
Dubina	510 mm	Dubina pakovanja	620 mm
Širina	800 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	130 mm
Visina proizvoda	53 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	130x870x620 mm
Neto težina (kg)	12,4 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	16 kg		

Tehnički crtež

