

SISL7955MB

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709357184



Estetika

Estetika	Isola	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Crna sa mat crnim okvirom	LED boje	TFT
Završna obrada	Staklo	Ivica stakla	Ravna ivica
Vrsta stakla	Prestige keramika	Okvir	Da
Materijal	Staklo	Boja okvira	Crna
Vrsta podešavanja komandi	Vivo Screen	Boja sitoštampe	Siva

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Broj zona za kuvanje sa boosterom	5
Broj indukcionih zona za kuvanje	5	Broj fleksibilnih zona	2
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
		Nivoi snage	17

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Nosač
Dimenzije	90 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija	EAN kod	8017709357184

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
Detekcija posude	Da, min. 9 cm	Indikator zaostale toplote	Da
		Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	490x850 mm	Režim ograničene potrošnje energije u W	2400 do 11100 - korak 100 W
Dvostruki booster	Da	Demo opcija za izlog	Da
Follow Pot	Da	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Multizone opcija	Da	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone	Funkcija automatskog ključanja	Da
Tajmer kraja kuvanja	5	Brzi start	Da
Opcija pauze	Da	Funkcija krčkanja	Da
Minutni tajmer	1	Funkcija topljenja/kuvanja na niskoj temperaturi	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da	Brzi izbor nivoa	Da
Indikator preostalog vremena	Da		
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Snaga 3. zone	2.60 kW
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 4. zone	2.10 kW
Položaj 3. zone	Napred u sredini	Snaga 5. zone	2.10 kW
Položaj 4. zone	Pozadi desno	Snaga dvostrukog boostera 1. zone	3.70 kW
Položaj 5. zone	Napred desno	Snaga dvostrukog boostera 2. zone	3.70 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - Multizone	Snaga dvostrukog boostera 3. zone	5.50 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 1. zone	3.00 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka	Snaga dvostrukog boostera 4. zone	3.70 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - Multizone	Snaga dvostrukog boostera 5. zone	3.70 kW
Vrsta 5. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 2. zone	3.00 kW
Dimenzije 1. zone	21.0x18.0 cm	Booster snaga 3. zone	4.00 kW
Dimenzije 2. zone	21.0x18.0 cm	Booster snaga 4. zone	3.00 kW
Dimenzije 3. zone	26.0x18.0 cm	Booster snaga 5. zone	3.00 kW
Dimenzije 4. zone	21.0x18.0 cm	Booster snaga leve Multizone zone	3.70 kW
Dimenzije 5. zone	21.0x18.0 cm	Booster snaga desne Multizone zone	3.70 kW
Dimenzije leve Multizone zone	36x21 cm		
Dimenzije desne Multizone zone	36x21 cm		
Snaga 1. zone	2.10 kW		
Snaga 2. zone	2.10 kW		

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije ploče za kuvanje	178 Wh/kg	Potrošnja energije zona 3	178 Wh/kg
Potrošnja energije 1. zone	178 Wh/kg	Potrošnja energije zona 4	178 Wh/kg
Potrošnja energije 2. zone	178 Wh/kg	Potrošnja energije zona 5	178 Wh/kg

Električni priključak

Utikač	Nema	Dodatni načini povezivanja	Da, jednofazno i dvofazno
Snaga električnog priključka (W)	11100 W	Vrsta priloženog električnog kabla	Da, jednofazno i dvofazno
Struja	49 A	Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, trofazno
Napon (V)	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	120 cm
Napon 2 (V)	380-415 V		
Frekvencija (Hz)	50/60 Hz		

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja isključenja	1 min
-------------------------------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	53x900x510 mm	Širina pakovanja	1000 mm
Dubina	510 mm	Dubina pakovanja	620 mm
Širina	900 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	110 mm
Visina proizvoda	53 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	110x1000x620 mm
Neto težina (kg)	16,9 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	21,7 kg		

Tehnički crtež

