

SO4102S3B3

Rerna sa parom

EAN: 8017709325619



Estetika

Estetika	Linea	Vrsta stakla	Providno
Boja	Crna	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada	Sjajno	Ručka	Linea minimal
Boja komandi	Mat crna	Boja ručke	Crna
Materijal	Staklo		

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Vitality sistem	Da
Kategorija	45 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 100%	EAN kod	8017709325619
Način kuvanja	Kombinovana para	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Galileo platforma	Steam100		

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	EvoScreen	Vrata	Temperirana vrata
Tehnologija displeja	LCD	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Komora	QS-Galileo	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Minimalna temperatura	25 °C	Ukupan broj stakala na vratima	3
Maksimalna temperatura	250 °C	Šarke Soft Close	Da
Materijal komore	Ever Clean email	Soft Open	Da
Broj polica	2	Odvod pare	Promenljivo
Broj ventilatora	1	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj svetala	1	Punjenje vodom	Fioka, ručna
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Kapacitet rezervoara	0,8 l
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Snaga osvetljenja	40 W	Snaga donjeg grejača	1200 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		

Grill grejač - snaga **1800 W**

Kružni grejač - snaga **2000 W**

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja **12**

Komande

Displej **Da** Podešavanje komandi **Potpuno na dodir**

Opcije

Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Demo opcija za izlog	Da
Minutni tajmer	Da	Brzo predgrevanje	Da
Tajmer	1	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Osvetljenje, Tonovi

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A++	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	1.58 MJ
Neto zapremina komore	41 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.44 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	2.88 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.80 kWh		

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.6 W		

Logističke informacije

Širina	597 mm	Širina pakovanja	635 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	454 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	535 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	454x597x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	535x635x680 mm
Neto težina (kg)	32,8 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	36,6 kg		

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim
graničnikom (konkavna) **1**

Umetnuta rešetka **1**

Emajlirana duboka plitica
(50 mm) **1**

Plitica od nerđajućeg
čelika (20 mm) **1**

Perforirana duboka plitica **1**
od nerđajućeg čelika (40
mm)

Ostalo **Set za punjenje vodom**

Tehnički crtež



