

SO4102S3G

Rerna sa parom

EAN: 8017709326876



Estetika

Estetika	Linea	Vrsta stakla	Providno
Boja	Neptun siva	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada	Mat	Ručka	Linea minimal
Materijal	Staklo	Boja ručke	Saten metal i crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Vitality sistem	Da
Kategorija	45 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 100%	EAN kod	8017709326876
Način kuvanja	Kombinovana para	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Galileo platforma	Steam100		

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	EvoScreen	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Tehnologija displeja	LCD	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Komora	QS-Galileo	Ukupan broj stakala na vratima	3
Minimalna temperatura	25 °C	Šarke Soft Close	Da
Maksimalna temperatura	250 °C	Soft Open	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Odvod pare	Promenljivo
Broj polica	2	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj ventilatora	1	Punjenje vodom	Fioka, ručna
Broj svetala	1	Kapacitet rezervoara	0,8 l
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Snaga donjeg grejača	1200 W
Snaga osvetljenja	40 W	Grill grejač - snaga	1750 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da	Kružni grejač - snaga	1400 W
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Temperirana vrata		

Programi / Funkcije glavne rerne

		Broj funkcija kuvanja	12
Komande			
Displej	Da	Podešavanje komandi	Potpuno na dodir
Opcije			
Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Demo opcija za izlog	Da
Minutni tajmer	Da	Brzo predgrevanje	Da
Tajmer	1	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Osvetljenost, Tonovi
Performanse / Energetska nalepnica			
Energetska klasa	A++	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	1.58 MJ
Neto zapremina komore	41 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.44 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	2.88 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.80 kWh		
Električni priključak			
Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Potrošnja u stanju pripravnosti			
Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.6 W		
Logističke informacije			
Širina	597 mm	Širina pakovanja	635 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	454 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	535 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	454x597x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	535x635x680 mm
Neto težina (kg)	33,2 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	37 kg		

