

SO4302S3X

Rerna sa parom

EAN: 8017709305215



Estetika

Estetika	Classica	Vrsta stakla	Eclipse
Boja	Nerđajući čelik	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Ručka	Klasično
Dugmad za komande	Klasično	Boja ručke	Efekat čelika
Materijal	Nerđajući čelik		

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Vitality sistem	Da
Kategorija	45 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 100%	EAN kod	8017709305215
Način kuvanja	Kombinovana para	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Galileo platforma	Steam100		

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	EvoScreen	Vrata	Temperirana vrata
Tehnologija displeja	LCD	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Komora	QS-Galileo	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Minimalna temperatura	25 °C	Ukupan broj stakala na vratima	3
Maksimalna temperatura	250 °C	Šarke Soft Close	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Soft Open	Da
Broj polica	2	Odvod pare	Promenljivo
Broj ventilatora	1	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj svetala	1	Punjenje vodom	Fioka, ručna
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Kapacitet rezervoara	0,8 l
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Snaga osvetljenja	40 W	Snaga donjeg grejača	1200 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		

Grill grejač - snaga **1750 W**

Kružni grejač - snaga **1400 W**

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja **12**

Komande

Displej **Da**

Podešavanje komandi

Dugmad i tasteri osetljivi na dodir

Broj komandi **2**

Opcije

Opcije podešavanja vremena **Odloženi start i automatski kraj kuvanja**

Minutni tajmer **Da**

Tajmer **1**

Demo opcija za izlog **Da**

Brzo predgrevanje **Da**

Ostale opcije **Održavanje toplote, Eco svetlo, Osvetljenje, Tonovi**

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa **A++**

Neto zapremina komore **41 l**

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu **2.88 MJ**

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu **0.80 kWh**

Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom **1.58 MJ**

Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom **0.44 kWh**

Električni priključak

Napon **220-240 V**

Utikač **Nema**

Nominalna snaga **3000 W**

Struja **13 A**

Frekvencija (Hz) **50/60 Hz**

Dužina kabla za napajanje **150 cm**

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **20 min**

Snaga u stanju pripravnosti **0.6 W**

Prikaz informacija u pripravnosti **Da**

Logističke informacije

Širina **597 mm**

Dubina (mm) **548 mm**

Visina proizvoda (mm) **454 mm**

Dimenzije proizvoda (mm) **454x597x548 mm**

Neto težina (kg) **33,3 kg**

Bruto težina (kg) **37,1 kg**

Širina pakovanja **635 mm**

Dubina pakovanja **680 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **535 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **535x635x680 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim
graničnikom (inox,
konkavna) **1**

Umetnuta rešetka **1**

Emajlirana duboka plitica **1**
(50 mm)

Plitica od nerđajućeg
čelika (20 mm) **1**

Perforirana duboka plitica **1**
od nerđajućeg čelika (40
mm)

Ostalo **Set za punjenje vodom**

Tehnički crtež

