

SO6204S4PB

Rerna sa parom

EAN: 8017709365691



Estetika

Estetika	Musa	Vrsta stakla	Eclipse
Boja	Crna	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada	Sjajno	Ručka	Musa
Materijal	Staklo	Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Vitality sistem	Da
Kategorija	60 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 100%	EAN kod	8017709365691
Način kuvanja	Kombinovana para	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Galileo platforma	Steam100 Pro		

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	VivoScreen	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Tehnologija displeja	TFT	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Ukupan broj stakala na vratima	3
Komora	QS-Galileo	Šarke Soft Close	Da
Minimalna temperatura	25 °C	Soft Open	Da
Maksimalna temperatura	250 °C	Odvod pare	Promenljivo
Materijal komore	Ever Clean emajl	Sistem hlađenja	Centrifugalno
Broj polica	5	Punjenje vodom	Fill&Hide 2, automatski
Broj ventilatora	1	Kapacitet rezervoara	2 l
Broj svetala	2	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Snaga donjeg grejača	1200 W
Snaga osvetljenja	40 W	Gornji grejač - snaga	1000 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da	Grill grejač - snaga	1700 W
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje	Veliki grill - snaga	2700 W
Vrata	Temperirana vrata	Kružni grejač - snaga	2000 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da		

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja	20	Nivoi uz podršku pare	3 + ručno
Automatski programi	150	Recepti koji se mogu prilagoditi	10

Komande

Displej	Da	Podešavanje komandi	Napredni full touch
---------	-----------	---------------------	----------------------------

Opcije

Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	DeltaT kuvanje	Da
Minutni tajmer	Da	Višestepeno kuvanje	Da, do 2 koraka
Tajmer	1	SameTime	Da
Demo opcija za izlog	Da	Kuvanje sa sondom za temperaturu	Da
Touch vodič	Da	Hronologija	Da, poslednjih 10 korišćenih funkcija
Brzo predgrevanje	Da	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Podešavanje jezika, Digitalni prikaz sata, Osvetljenje, Tonovi, Jačina tonova
Demo-tutorijal režim	Da		
Instant GO	Da		
Smart cooking	Da		

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A++	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	1.84 MJ
Neto zapremina komore	68 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.51 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.92 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.09 kWh		

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	(F;E) Schuko	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Logističke informacije

Širina	597 mm	Širina pakovanja	645 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm
Neto težina (kg)	35,1 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	39 kg		

Priloženi pribor

Sonda za temperaturu **Da, višetačkasti**

Rešetka sa zadnjim
graničnikom (inox,
konkavna) **1**

Umetnuta rešetka **1**

Emajlirana duboka plitica
(50 mm) **1**

Plitica od nerđajućeg
čelika (20 mm) **1**

Perforirana duboka plitica **1**
od nerđajućeg čelika (40
mm)

Teleskopske šine, potpuno **1**
izvlačenje (inox)

Tehnički crtež

