

SOP6101S2B3

Rerna sa parom

EAN: 8017709327675



Estetika

Estetika	Linea	Materijal	Staklo
Boja	Crna	Vrsta stakla	Providno
Završna obrada	Sjajno	Vrata	Potpuno staklo
Dugmad za komande	Linea	Ručka	Linea minimal
Boja komandi	Mat crna	Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Galileo platforma	Piro para
Kategorija	60 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 40%	EAN kod	8017709327675
Način kuvanja	Kombinovana para	Sistem čišćenja	Pirolitički

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	CompactScreen	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Tehnologija displeja	LCD	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Komora	QS-Galileo	Ukupan broj stakala na vratima	4
Minimalna temperatura	30 °C	Šarke Soft Close	Da
Maksimalna temperatura	280 °C	Odvod pare	Fiksno
Materijal komore	Ever Clean emajl	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj polica	5	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Broj ventilatora	1	Punjenje vodom	Fioka, ručna
Broj svetala	1	Kapacitet rezervoara	0,8 l
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Snaga donjeg grejača	1200 W
Snaga osvetljenja	40 W	Grill grejač - snaga	1750 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Hladno		

Programi / Funkcije glavne rerneBroj funkcija kuvanja **11****Komande**

Displej **Da**
Podešavanje komandi **Dugmad**

Broj komandi **2****Opcije**

Opcije podešavanja vremena **Odloženi start i automatski kraj kuvanja**
Minutni tajmer **Da**
Tajmer **1**
Demo opcija za izlog **Da**

Brzo predgrevanje **Da**
Zaključavanje komandi / Zaštita od dece **Da**
Ostale opcije **Održavanje toplote**

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa **A+**
Neto zapremina komore **68 l**
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu **3.92 MJ**
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu **1.09 kWh**

Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom **2.45 MJ**
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom **0.68 kWh**

Električni priključak

Napon **220-240 V**
Utikač **Nema**
Nominalna snaga **3000 W**

Struja **13 A**
Frekvencija (Hz) **50/60 Hz**
Dužina kabla za napajanje **150 cm**

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **10 min**
Snaga u stanju pripravnosti **0.6 W**

Prikaz informacija u pripravnosti **Da****Logističke informacije**

Širina **597 mm**
Dubina (mm) **548 mm**
Visina proizvoda (mm) **592 mm**
Dimenzije proizvoda (mm) **592x597x548 mm**
Neto težina (kg) **39,4 kg**
Bruto težina (kg) **43,3 kg**

Širina pakovanja **640 mm**
Dubina pakovanja **680 mm**
Visina upakovanog proizvoda (mm) **670 mm**
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **670x640x680 mm**
Vrsta pakovanja **Streč folija**

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim
graničnikom

1

Umetnuta rešetka

1

Emajlirana duboka plitica
(50 mm)

1

Ostalo

Set za punjenje vodom

Tehnički crtež

