

SOP6301S2X

Rerna sa parom

EAN: 8017709294281



Estetika

Estetika	Classica	Vrsta čelika	Brušeno
Boja	Nerđajući čelik	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Dugmad za komande	Klasično	Ručka	Klasično
Boja komandi	Efekat čelika	Boja ručke	Inox
Materijal	Nerđajući čelik		

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Galileo platforma	Piro para
Kategorija	60 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 40%	EAN kod	8017709294281
Način kuvanja	Kombinovana para	Sistem čišćenja	Pirolitički

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	CompactScreen	Vrata	Hladno
Tehnologija displeja	LCD	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Komora	QS-Galileo	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Minimalna temperatura	30 °C	Ukupan broj stakala na vratima	4
Maksimalna temperatura	280 °C	Šarke Soft Close	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Odvod pare	Fiksno
Broj polica	5	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj ventilatora	1	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Broj svetala	1	Punjenje vodom	Fioka, ručna
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Kapacitet rezervoara	0,8 l
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Snaga osvetljenja	40 W		
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		

Snaga donjeg grejača	1200 W
Grill grejač - snaga	1750 W

Kružni grejač - snaga	2000 W
-----------------------	---------------

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja	11
-----------------------	-----------

Komande

Displej	Da
Podešavanje komandi	Dugmad

Broj komandi	2
--------------	----------

Opcije

Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja
Minutni tajmer	Da
Tajmer	1
Demo opcija za izlog	Da

Brzo predgrevanje	Da
Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Ostale opcije	Održavanje toplote

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A+
Neto zapremina komore	68 l
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.92 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.09 kWh

Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.45 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.68 kWh

Električni priključak

Napon	220-240 V
Utikač	Nema
Nominalna snaga	3000 W

Struja	13 A
Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	10 min
Snaga u stanju pripravnosti	0.6 W

Prikaz informacija u pripravnosti	Da
-----------------------------------	-----------

Logističke informacije

Širina	597 mm
Dubina (mm)	548 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm
Neto težina (kg)	39,2 kg

Bruto težina (kg)	43,1 kg
Širina pakovanja	645 mm
Dubina pakovanja	680 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **670x645x680 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim graničnikom **1**

Emajlirana duboka plitica (50 mm) **1**

Umetnuta rešetka **1**

Ostalo **Set za punjenje vodom**

Tehnički crtež

