

SOP6902S2PX

Rerna sa parom

EAN: 8017709312312



Estetika

Estetika	Victoria	Vrsta čelika	Brušeno
Boja	Nerđajući čelik	Vrsta stakla	Providno
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Vrata	Sa panelom
Dugmad za komande	Victoria	Ručka	Victoria
Materijal	Nerđajući čelik	Boja ručke	Efekat čelika

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Galileo platforma	Piro para
Kategorija	60 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 40%	EAN kod	8017709312312
Način kuvanja	Kombinovana para	Sistem čišćenja	Pirolitički

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	EvoScreen	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Tehnologija displeja	LCD	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Komora	QS-Galileo	Ukupan broj stakala na vratima	4
Minimalna temperatura	25 °C	Šarke Soft Close	Da
Maksimalna temperatura	280 °C	Soft Open	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Odvod pare	Fiksno
Broj polica	5	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj ventilatora	1	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Broj svetala	2	Punjenje vodom	Fioka, ručna
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Kapacitet rezervoara	0,8 l
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Snaga osvetljenja	40 W	Snaga donjeg grejača	1200 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Hladno		

Grill grejač - snaga **1750 W**

Kružni grejač - snaga **2000 W**

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja **12**

Komande

Displej **Da**

Podešavanje komandi

Dugmad i tasteri osetljivi na dodir

Broj komandi **2**

Opcije

Opcije podešavanja vremena **Odloženi start i automatski kraj kuvanja**

Minutni tajmer **Da**

Tajmer **1**

Demo opcija za izlog **Da**

Brzo predgrevanje **Da**

Zaključavanje komandi /
Zaštita od dece **Da**

Kuvanje sa sondom za
temperaturu **Da**

Ostale opcije **Održavanje toplote, Eco
svetlo, Osvetljenje,
Tonovi**

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa **A+**

Neto zapremina komore **68 l**

Potrošnja energije u
konvencionalnom režimu **3.92 MJ**

Potrošnja energije po
ciklusu u
konvencionalnom režimu **1.09 kWh**

Potrošnja energije u
konvekciji sa ventilatorom **2.45 MJ**

Potrošnja energije po
ciklusu u konvekciji sa
ventilatorom **0.68 kWh**

Električni priključak

Napon **220-240 V**

Utikač **Nema**

Nominalna snaga **3000 W**

Struja **13 A**

Frekvencija (Hz) **50/60 Hz**

Dužina kabla za napajanje **150 cm**

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja
pripravnosti **20 min**

Snaga u stanju
pripravnosti **0.8 W**

Prikaz informacija u
pripravnosti **Da**

Logističke informacije

Širina **597 mm**

Dubina (mm) **548 mm**

Visina proizvoda (mm) **592 mm**

Dimenzije proizvoda
(mm) **592x597x548 mm**

Neto težina (kg) **41,2 kg**

Bruto težina (kg) **45,1 kg**

Širina pakovanja **664 mm**

Dubina pakovanja **626 mm**

Visina upakovanog
proizvoda (mm) **670 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x664x626 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor

Sonda za temperaturu	Da, jednotačkasti	Emajlirana plitica (20 mm)	1
Rešetka sa zadnjim graničnikom	1	Emajlirana duboka plitica (50 mm)	1
Umetnuta rešetka	1		

Tehnički crtež

