

STL342CSL

Sudomašina

EAN: 8017709324391



Estetika

Estetika	Univerzalno	Vrsta vrata	Pocinkovano
Boja	Crna	Boja LED/displeja	Bela i plava
Završna obrada	Crna	Boja tastera	Crna
Boja prednjeg panela	Crna		

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Potpuno integrisan ugradni
Komercijalna visina	82 cm	Komercijalna širina	60 cm
Broj kompleta pribora za jelo	13	EAN kod	8017709324391
		Kuhinjski panel	Nije isporučeno

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje	Da	Treća rotirajuća ruka za pranje	Jednostruko
Komande	Elektronski	Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem
Displej	Odloženi start, Indikator trajanja programa	Senzor zamućenosti Aquatest	Da
Sistem otvaranja vrata	Da	Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Vrsta displeja	LED displej (3 cifre)	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Indikator uključenosti/isključenosti	Da	Maksimalna tvrdoća vode	100°FH;58°dH
Indikator nivoa soli	Svetlo	Zaštita od pare	Od plastike
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Materijal kade	Nerđajući čelik
Indikator kraja ciklusa	ActiveLight	Filter	Nerđajući čelik
Sistem pranja	Orbitalno	Skriveni grejač	Da
Sistem sušenja	Prirodno sušenje kondenzacijom sa Dry Assist + automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa	Min. i maks. visina sokle	50 - 215 mm
Motor	Jednofazno	Min. i maks. težina prednjeg panela	2,5 - 11 kg

Šarke	Samobalansirajuće, Klizne, FLEXIFIT	Zadnje nožice podesive sa prednje strane	Da
Podesive nožice	7 cm, od 820 do 890 mm		
Programi			
Broj programa	10+1	Mix	Da
Natapanje	Da	Intenzivno	Da
Express 27'	Da	Higijena 99,9%	Da
Full express - 60 minuta	Da	Samočišćenje	Da
ECO	Da	Kristal	Da
Green express	Da	Temperature pranja	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Auto senzor 45-65	Da		
Opcije			
Dry Assist+ opcija	Da	FlexiZone opcija za 1/2 punjenja	Da
Opcija odloženog starta	Do 24 sata	Opcija posebnih programa	Da
Korpe			
Broj korpi	3, FlexiDuo	Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	19,0 cm
Boja korpe	Siva	Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Boja komponenti korpe	Siva	Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	30,0 cm
Ručka	Plastični na gornjoj i donjoj korpi	Boja unutrašnjih komponenti	Plava
Gornja korpa	Sa centralnim fiksnim rešetkama		
Podešavanje visine gornje korpe	Na tri nivoa (5 cm)		
Donja korpa	Sa 2 preklopne rešetke		
Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019			
Energetska klasa	C	Trajanje programa	4:00 h:min
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	73 kWh	Emisija buke u vazduhu	44 dB(A) re 1 pW
Nominalni kapacitet (kompleta)	13	Klasa emisije buke u vazduhu	B
Potrošnja vode [po ciklusu]	9.0 litara	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	43.8
Električni priključak			
Priključna snaga	1800 W	Vrsta priključka	Jednofazno
Struja	10 A	Frekvencija (Hz)	50 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	(F;E) Schuko

Dužina kabla za napajanje **140 cm**

Atributi karakteristika

Nivo buke **40 - 44 dB(A)**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda **818x598x545 mm**

VxŠxD (mm)

Neto težina (kg) **46 kg**

Bruto težina (kg) **48 kg**

Širina (mm) **598 mm**

Dubina (mm) **545 mm**

Visina proizvoda (mm) **818 mm**

Zemlja porekla **IT**

Širina pakovanja **650 mm**

Dubina pakovanja **670 mm**

Visina pakovanja **890 mm**

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm) **890x650x670 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

Ostali pribor **Levak za so**

Tehnički crtež

