

TR4110X-1

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709295066



Estetika

Dizajn	Victoria
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik
Estetika	Victoria
Materijal	Emajlirano
Boja	Nerđajući čelik
Završna obrada	Sjajno
Zadnji podignuti rub	Da
Boja ploče za kuvanje	Crni emajl
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande

Vrsta dugmadi za komande	Smeg Victoria
Boja komandi	Nerđajući čelik
Broj komandi	12
Naziv displeja	Elektronski sa 5 tastera
Vrata	Sa okvirom
Vrsta stakla	Stopsol
Ručka	Smeg Victoria
Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Odeljak za odlaganje	Fioka
Sokla	Antracit

Tip

Porodica proizvoda	Šporet
Veličina šporeta	110x60 cm
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)
Vrsta ploče za kuvanje	Gas
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas
Broj rerni	3

Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Vrsta druge rerne	Sa ventilatorom
EAN kod	8017709295066
Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Sistem čišćenja	Vapor Clean

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da

Minimalna temperatura	50 °C
Maksimalna temperatura	260 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora 2	5
Vapor Clean	Da

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **260 °C**

Programi / Funkcije treće rerne

Broj funkcija treće rerne **1**

Opcije treće rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **260 °C**

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	7
Položaj 1. zone	Levo
Položaj 2. zone	Napred levo
Položaj 3. zone	Pozadi levo
Položaj 4. zone	Napred u sredini
Položaj 5. zone	Pozadi u sredini
Položaj 6. zone	Napred desno
Položaj 7. zone	Pozadi desno
Vrsta 1. zone	Gas - 2UR (dvostruki)
Vrsta 2. zone	Gas - AUX
Vrsta 3. zone	Gas - brzi
Vrsta 4. zone	Gas - brzi
Vrsta 5. zone	Gas - AUX

Vrsta 6. zone	Gas - polubrzi
Tip 7. zone	Gas - polubrzi
Snaga 1. zone	4.20 kW
Snaga 2. zone	1.00 kW
Snaga 3. zone	2.90 kW
Snaga 4. zone	2.90 kW
Snaga 5. zone	1.00 kW
Snaga 6. zone	1.80 kW
Snaga 7. zone	1.80 kW
Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Automatsko elektronsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	61 l
Bruto zapremina, 1. komora	70 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	4
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	1
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop
Otvaranje vrata	Bočno otvaranje
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostati	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Snaga donjeg grejača	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Kružni grejač - snaga	2700 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	61 l	Ukupan broj stakala na vratima	3
Materijal komore	Ever Clean emajl	Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Broj polica	4	Sigurnosni termostat	Da
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj svetala	1	Vrsta grila	Električni
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Nagibni gril	Da
Snaga osvetljenja	40 W	Grill grejač - snaga	1700 W
Otvaranje vrata	Bočno otvaranje	Veliki gril - snaga	2700 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Donji grejač - snaga	1200 W
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da	Gornji grejač - snaga	1000 W
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da	Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike treće rerne

Neto zapremina, 3. komora	36 l	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Bruto zapremina, 3. komora	41 l	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj polica	2	Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sigurnosni termostat	Da
Broj svetala	1	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta osvetljenja	Sijalica sa užarenim vlaknom	Vrsta grila	Električni
Snaga osvetljenja	25 W	Nagibni gril	Da
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Veliki gril - snaga	2700 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A	Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.42 MJ
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.77 MJ	Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.95 kWh
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.77 kWh		

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A	Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	3.42 MJ
--------------------------------	----------	---	----------------

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu, komora 2

0.95 kWh

Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom, komora 2

3.06 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom

0.85 kWh

Električni priključak

Snaga električnog priključka **8400 W**

Struja **37 A**

Napon **220-240 V**

Napon 2 (V) **380-415 V**

Frekvencija **50/60 Hz**

Utikač **Nema**

Dodatni načini povezivanja **Dvofazno i trofazno**

Električni kabl **Instalirano, jednofazno**

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W) **15500 W**

Vrsta gasa **G20 prirodni gas**

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **1 min**

Snaga u stanju pripravnosti **0.5 W**

Prikaz informacija u pripravnosti **Da**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm) **900x1100x600 mm**

Širina (mm) **1100 mm**

Visina proizvoda (mm) **900 mm**

Dubina (mm) **600 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **1030x1142x682 mm**

Bruto težina (kg) **147,3 kg**

Neto težina (kg) **128,4 kg**

Širina pakovanja **1142 mm**

Dubina pakovanja **682 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **1030 mm**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za vok od livenog gvožđa **1**

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom **2**

Rešetka grila **1**

Duboka plitica 40 mm **1**

Teleskopske šine, delimično izvlačenje **1**

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom **2**

Rešetka grila **1**

Duboka plitica 40 mm **1**

Teleskopske šine, delimično izvlačenje **1**

Priloženi pribor za treću rernu

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1
Duboka plitica 40 mm	1

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice **G30 LPG tečni gas**
za gas

Tehnički crtež

